

STIGA



**ASORTYMENT
PRODUKTOWY
2024**



Spis treści

KOSIARKI AKUMULATOROWE.....	5
KOSIARKI SPALINOWE	9
KOSIARKI RĘCZNE	15
PRZEWODOWE ROBOTY KOSZĄCE.....	16
AUTONOMICZNE ROBOTY KOSZĄCE	19
TRAKTORY AKUMULATOROWE.....	23
GYRO	25
TRAKTORY SPALINOWE.....	26
TRAKTORY Z PRZEDNIM AGREGATEM TNĄCYM.....	32
PILARKI	37
SEKATORY	39
URZĄDZENIA MULTI-TOOL	42
PODCINARKI	43
KOSY	45
DMUCHAWY I ODKURZACZE	49
ZAMIATARKI.....	52
ROZDRABNIACZE.....	53
WERTYKULATORY	53
GLEBOGRYZARKI.....	54
MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE	55
AKCESORIA	
URZĄDZENIA AKUMULATOROWE – AKCESORIA.....	58
ROBOTY KOSZĄCE – AKCESORIA.....	60
TRAKTORY – AKCESORIA	62
TRAKTORY PARK – AKCESORIA	69
AGREGATY TNĄCE	74
URZĄDZENIA MULTI-TOOL – AKCESORIA.....	75
ZAMIATARKI - AKCESORIA	76
GLEBOGRYZARKI - AKCESORIA	76
MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE – AKCESORIA.....	78
OLEJE	79
POKROWCE I INNE.....	81



Poznaj moc bez spalin i wybierz swój ePower!

Ciesz się przedłużoną gwarancją na urządzenia
ePower – 48V nawet do 5 lat.

Przeczytaj pełny regulamin na stiga.pl

STIGA

KOSIARKI AKUMULATOROWE

ePower

ESSENTIAL



Aero 132e zestaw

298302068/ST1

Silnik	20 V, bezszczotkowy	Zakres wysokości koszenia	nie
Pojemność akumulatora w zestawie	2 × 4 Ah	Pojemność kosza	-
Maksymalny obszar roboczy	100 m ²	Napęd	nie
Korpus	polipropylen	Kierownica	ergonomiczna z podwójnym uchwytem, przełącznikiem i klamrami, miękki uchwyt
Szerokość koszenia	30 cm	Koła	-
System koszenia	mulczowanie	Ładowarka i akumulator	podwójna, 2 × 4 Ah
Regulacja wysokości koszenia	nie	Waga	7 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	-		



ePower

ESSENTIAL



Collector 132e zestaw

291302068/ST2

Silnik	20 V, bezszczotkowy	Zakres wysokości koszenia	30–70 mm
Pojemność akumulatora w zestawie	4 Ah	Pojemność kosza	30 l, plastikowy
Maksymalny obszar roboczy	150 m ²	Napęd	nie
Korpus	polipropylen	Kierownica	prosta, regulowana z pojedynczym włącznikiem
Szerokość koszenia	30 cm	Koła	140/140 mm, rowkowane
System koszenia	zbieranie	Ładowarka i akumulator	pojedyncza, 4 Ah
Regulacja wysokości koszenia	na osiach	Waga	8,79 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	3 pozycje		



ePower

ESSENTIAL



Collector 136e zestaw

291342068/ST2

Silnik	20 V, bezszczotkowy	Zakres wysokości koszenia	25–75 mm
Pojemność akumulatora w zestawie	2 × 2 Ah	Pojemność kosza	35 l, hybrydowy
Maksymalny obszar roboczy	250 m ²	Napęd	nie
Korpus	polipropylen	Kierownica	ergonomiczna z podwójnym uchwytem z przełącznikiem i klamrami, miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	34 cm	Koła	140/170 mm, rowkowane
System koszenia	zbieranie	Ładowarka i akumulator	podwójna, 2 × 2 Ah
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Waga	11,75 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji		



ePower

ESSENTIAL



Collector 140e zestaw

291382068/ST2

Silnik	20 V, bezszczotkowy	Zakres wysokości koszenia	25–75 mm
Pojemność akumulatora w zestawie	2 × 4 Ah	Pojemność kosza	40 l, hybrydowy
Maksymalny obszar roboczy	350 m ²	Napęd	nie
Korpus	polipropylen	Kierownica	ergonomiczna z podwójnym uchwytem z przełącznikiem i klamrami, miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	38 cm	Koła	140/170 mm, rowkowane
System koszenia	zbieranie	Ładowarka i akumulator	podwójna, 2 × 4 Ah
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Waga	12,26 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji		



ePower



ESSENTIAL

**Combi 336e zestaw**

294346068/ST2

Silnik	48 V, bezszczotkowy	Zakres wysokości koszenia	25–75 mm
Pojemność akumulatora w zestawie	2 Ah	Pojemność kosza	35 l, tekstylny
Maksymalny obszar roboczy	200 m ²	Napęd	nie
Korpus	polipropylen + ABS	Kierownica	prosta z klamrami, miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	34 cm	Koła	140/170 mm, rowkowane
System koszenia	zbieranie, tylny wyrzut, mulczowanie	Ładowarka i akumulator	pojedyncza, 2 Ah
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Tryb ECO	tak, automatyczny
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Waga	12 kg



5.

ePower



ESSENTIAL

**Combi 340e zestaw**

294386068/ST2

Silnik	48 V, bezszczotkowy	Zakres wysokości koszenia	25–75 mm
Pojemność akumulatora w zestawie	4 Ah	Pojemność kosza	40 l, tekstylny
Maksymalny obszar roboczy	350 m ²	Napęd	nie
Korpus	polipropylen + ABS	Kierownica	prosta z klamrami, miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	38 cm	Koła	150/250 mm, rowkowane
System koszenia	zbieranie, tylny wyrzut, mulczowanie	Ładowarka i akumulator	pojedyncza, 4 Ah
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Tryb ECO	tak, automatyczny
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Waga	14 kg



6.

ePower



ESSENTIAL

**Combi 344e zestaw**

294426068/ST2

Silnik	48 V, bezszczotkowy	Zakres wysokości koszenia	25–75 mm
Pojemność akumulatora w zestawie	5 Ah	Pojemność kosza	50 l, tekstylny
Maksymalny obszar roboczy	400 m ²	Napęd	nie
Korpus	polipropylen + ABS	Kierownica	prosta z klamrami, miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	42 cm	Koła	150/250 mm, rowkowane
System koszenia	zbieranie, tylny wyrzut, mulczowanie	Ładowarka i akumulator	pojedyncza, 5 Ah
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Tryb ECO	tak, automatyczny
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Waga	15 kg



7.

ePower



EXPERIENCE

**Collector 543 AE zestaw**

2L0431008/ST1

Silnik	48 V, bezszczotkowy	Zakres wysokości koszenia	22–65 mm
Pojemność akumulatora w zestawie	4 Ah	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Maksymalny obszar roboczy	400 m ²	Napęd	nie
Korpus	stal	Kierownica	ergonomiczna z podwójnym włącznikiem, regulowana
Szerokość koszenia	41 cm	Koła	200/200 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
System koszenia	zbieranie, tylny wyrzut	Ładowarka i akumulator	pojedyncza, 4 Ah
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Waga	23 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji		



8.

EXPERIENCE Collector 548 AE zestaw

2L0485808/ST1

ePower



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Zakres wysokości koszenia	22–80 mm
Pojemność akumulatora w zestawie	4 Ah	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Maksymalny obszar roboczy	400 m ²	Napęd	nie
Korpus	stal	Kierownica	ergonomiczna z podwójnym włącznikiem, regulowana
Szerokość koszenia	46 cm	Koła	200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
System koszenia	zbieranie, tylny wyrzut	Ładowarka i akumulator	pojedyncza, 4 Ah
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Waga	24 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji		



EXPERIENCE Collector 548e S zestaw

2L0486008/ST1

ePower



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Zakres wysokości koszenia	22–80 mm
Pojemność akumulatora w zestawie	2 × 4 Ah	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Maksymalny obszar roboczy	550 m ²	Napęd	tak
Korpus	stal	Kierownica	Fulcrum + miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	46 cm	Koła	200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
System koszenia	zbieranie, tylny wyrzut	Ładowarka i akumulator	podwójna, 2 × 4 Ah
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Waga	30 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji		



EXPERIENCE Multiclip 547e zestaw

298471058/ST2

ePower



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Zakres wysokości koszenia	31–80 mm
Pojemność akumulatora w zestawie	4 Ah	Pojemność kosza	brak
Maksymalny obszar roboczy	500 m ²	Napęd	nie
Korpus	stal	Kierownica	Fulcrum + miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	45 cm	Koła	180/180 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
System koszenia	mulczowanie	Ładowarka i akumulator	pojedyncza, 4 Ah
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Waga	23 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	5 pozycji		



EXPERIENCE Combi 753e V zestaw

2L0537978/ST1

ePower



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Pojemność akumulatora	2 × 7,5 Ah	Napęd	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut	Wariator prędkości	tak, elektroniczny
Maksymalny obszar roboczy	950 m ²	Kierownica	Fulcrum z klawiaturą + miękki uchwyt, regulowana
Korpus	stal galwanizowana	Koła	200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
Szerokość koszenia	51 cm	Tryb ECO	tak
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Ładowarka i akumulator	podwójna, 2 × 7,5 Ah
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Waga	30 kg
Zakres wysokości koszenia	22–80 mm		



ePower

ALSO
5
LAT
GWARANCJA

**EXPERT****Twinclip 950e V zestaw**

294513998/ST1

Silnik	48 V, bezszczotkowy	Pojemność kosza	70 l, tekstylny ze wskaźnikiem zapełnienia
Pojemność akumulatora w zestawie	2 × 7,5 Ah	Napęd	tak
Maksymalny obszar roboczy Korpus	1100 m ² stal galwanizowana	Wariator prędkości Kierownica	tak, elektroniczny ergonomiczna z panelem sterowania, regulowana
Szerokość koszenia	48 cm	Koła	210/240 mm, rowkowane, aluminiowe z łożyskami kulkowymi
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut	Tryb ECO	tak
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Ładowarka i akumulator	podwójna, 2 × 7,5 Ah
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji	Waga	42 kg
Zakres wysokości koszenia	25–77 mm		

13. 48 V 2 × 7,5 Ah 25–77 mm 48 cm 42 kg



KOSIARKI SPALINOWE

ESSENTIAL



Collector 43

2L0431048/ST1

Silnik	STIGA ST 120 OHV Autochoke	Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji
Moc znamionowa silnika	1,90 kW @ 2900 rpm	Zakres wysokości koszenia	22–65 mm
Maksymalny obszar roboczy	1000 m ²	Pojemność kosza	60 l, plastikowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Kontrola obrotów	ustalone	Napęd	nie
Korpus	stal	Kierownica	ergonomiczna, regulowana
Szerokość koszenia	41 cm	Koła	200/200 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
System koszenia	zbieranie, tylny wyrzut	Pojemność zbiornika paliwa	0,75 l
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Waga	25 kg



14.

EXPERIENCE



Collector 543 S

2L0432048/ST2

Silnik	STIGA ST 120 OHV Autochoke	Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji
Moc znamionowa silnika	1,90 kW @ 2900 rpm	Zakres wysokości koszenia	22–65 mm
Maksymalny obszar roboczy	1000 m ²	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Kontrola obrotów	ustalone	Napęd	tak
Korpus	stal	Kierownica	Fulcrum + miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	41 cm	Koła	200/200 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
System koszenia	zbieranie, tylny wyrzut	Pojemność zbiornika paliwa	0,75 l
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Waga	29 kg



15.

NOWOŚĆ!

ESSENTIAL



Combi 48

2L0481048/ST1

Silnik	STIGA ST 140 OHV Autochoke	Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji
Moc znamionowa silnika	2,20 kW @ 2900 rpm	Zakres wysokości koszenia	22–65 mm
Maksymalny obszar roboczy	1200 m ²	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Kontrola obrotów	ustalone	Napęd	nie
Korpus	stal	Kierownica	ergonomiczna, ze stalowymi dźwigniami, regulowana
Szerokość koszenia	46 cm	Koła	200/200 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut	Pojemność zbiornika paliwa	0,75 l
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Waga	24 kg



16.

NOWOŚĆ!

ESSENTIAL

DODATKOWY ROK
3+1
GWARANCJI NA SILNIK*



Combi 48 S

2L0482248/ST1

Silnik	STIGA ST 140 OHV Autochoke	Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji
Moc znamionowa silnika	2,20 kW @ 2900 rpm	Zakres wysokości koszenia	22–65 mm
Maksymalny obszar roboczy	1200 m ²	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Kontrola obrotów Korpus	ustalone stal	Napęd	tak
Szerokość koszenia	46 cm	Kierownica	ergonomiczna, ze stalowymi dźwigniami, regulowana
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut	Koła	200/200 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	0,75 l
		Waga	27 kg

17. 2,20 kW @ 2900 rpm 22–65 mm 46 cm 27 kg

EXPERIENCE

DODATKOWY ROK
3+1
GWARANCJI NA SILNIK*



Combi 48 SQ

2L0486848/ST1

Silnik	STIGA ST 140 OHV Autochoke	Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji
Moc znamionowa silnika	2,20 kW @ 2900 rpm	Zakres wysokości koszenia	22–80 mm
Maksymalny obszar roboczy	1200 m ²	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Kontrola obrotów Korpus	ustalone stal	Napęd	tak
Szerokość koszenia	46 cm	Kierownica	ergonomiczna, ze stalowymi dźwigniami, regulowana
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, boczny wyrzut, tylny wyrzut	Koła	200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	0,75 l
		Waga	27 kg

18. 2,20 kW @ 2900 rpm 22–80 mm 46 cm 27 kg

NOWOŚĆ!

ESSENTIAL

DODATKOWY ROK
3+1
GWARANCJI NA SILNIK*



Combi 53 S

2L0536148/ST1

Silnik	STIGA ST 170 OHV Autochoke	Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji
Moc znamionowa silnika	2,60 kW @ 2900 rpm	Zakres wysokości koszenia	22–80 mm
Maksymalny obszar roboczy	1800 m ²	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Kontrola obrotów Korpus	ustalone stal	Napęd	tak
Szerokość koszenia	51 cm	Kierownica	ergonomiczna, z klamrami + miękki uchwyt, regulowana
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut	Koła	200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	0,75 l
		Waga	33 kg

19. 2,60 kW @ 2900 rpm 22–80 mm 51 cm 33 kg

EXPERIENCE

DODATKOWY ROK
3+1
GWARANCJI NA SILNIK*



Combi 53 SQ

2L0536848/ST1

Silnik	STIGA ST 170 OHV Autochoke	Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji
Moc znamionowa silnika	2,60 kW @ 2900 rpm	Zakres wysokości koszenia	22–80 mm
Maksymalny obszar roboczy	1800 m ²	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Kontrola obrotów Korpus	ustalone stal	Napęd	tak
Szerokość koszenia	51 cm	Kierownica	ergonomiczna, z klamrami + miękki uchwyt, regulowana
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, boczny wyrzut, tylny wyrzut	Koła	200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	0,75 l
		Waga	33 kg

20. 2,60 kW @ 2900 rpm 22–80 mm 51 cm 33 kg

NOWOŚĆ!

EXPERIENCE

Combi 50 SQ H

294502838/ST1



Silnik	Honda GCVx170 OHV Autochoke	Liczba pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Moc znamionowa silnika	3,30 kW @ 2900 rpm	Zakres wysokości koszenia	25–65 mm
Maksymalny obszar roboczy	1600 m ²	Pojemność kosza	70 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Kontrola obrotów	ustalone	Napęd	tak
Korpus	stal	Kierownica	ergonomiczna, z klamrami + miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	48 cm	Koła	180/240 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, boczny wyrzut, tylny wyrzut	Pojemność zbiornika paliwa	0,95 l
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Waga	35 kg

21. 3,30 kW @ 2900 rpm	25–65 mm	48 cm	35 kg
-------------------------	----------	-------	-------

EXPERIENCE

Combi 55 SQ H

294556938/ST1



Silnik	Honda GCVx170 OHV Autochoke	Liczba pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Moc znamionowa silnika	3,3 kW @ 2900 rpm	Zakres wysokości koszenia	25–80 mm
Maksymalny obszar roboczy	2000 m ²	Pojemność kosza	70 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Kontrola obrotów	ustalone	Napęd	tak
Korpus	stal	Kierownica	ergonomiczna, z klamrami + miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	53 cm	Koła	200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, boczny wyrzut, tylny wyrzut	Pojemność zbiornika paliwa	0,95 l
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Waga	37 kg

22. 3,3 kW @ 2900 rpm	25–80 mm	53 cm	37 kg
------------------------	----------	-------	-------

EXPERIENCE

Combi 55 SVEQ H

294557538/ST1



Elektryczny rozrusznik

Silnik	Honda GCVx170 OHV Autochoke	Liczba pozycji wysokości koszenia	5 pozycji
Moc znamionowa silnika	3,3 kW @ 2900 rpm	Zakres wysokości koszenia	25–80 mm
Maksymalny obszar roboczy	2000 m ²	Pojemność kosza	70 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Kontrola obrotów	ustalone	Napęd	tak
Korpus	stal	Wariator prędkości	tak
Szerokość koszenia	53 cm	Kierownica	ergonomiczna, z klamrami + miękki uchwyt, regulowana
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, boczny wyrzut, tylny wyrzut	Koła	200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	0,95 l
		Waga	40 kg

23. 3,3 kW @ 2900 rpm	25–80 mm	53 cm	37 kg
------------------------	----------	-------	-------

NOWOŚĆ!

EXPERIENCE

Combi 548 S

210482348/ST1



DODATKOWY ROK
3+1
GWARANCJI NA SILNIK*

Silnik	STIGA ST 140 OHV Autochoke	Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji
Moc znamionowa silnika	2,20 kW @ 2900 rpm	Zakres wysokości koszenia	22–65 mm
Maksymalny obszar roboczy	1200 m ²	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Kontrola obrotów	ustalone	Napęd	tak
Korpus	stal galwanizowana	Kierownica	Fulcrum + miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	46 cm	Koła	200/200 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut	Pojemność zbiornika paliwa	1 l
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Waga	30 kg

24. 2,60 kW @ 2900 rpm	22–65 mm	46 cm	30 kg
-------------------------	----------	-------	-------

EXPERIENCE Combi 553 S

2L0536048/ST1



GWARANCJI NA SILNIK*

Silnik	STIGA ST 170 OHV Autochoke	Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji
Moc znamionowa silnika	2,60 kW @ 2900 rpm	Zakres wysokości koszenia	22-80 mm
Maksymalny obszar roboczy	1800 m ²	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Kontrola obrotów	ustalone	Napęd	tak
Korpus	stal	Kierownica	Fulcrum + miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	48 cm	Koła	200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, boczny wyrzut, tylny wyrzut	Pojemność zbiornika paliwa	1 l
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Waga	35 kg

25. 2,60 kW @ 2900 rpm 22-80 mm 48 cm 35 kg

EXPERIENCE Combi 553 SE

2L0536648/ST1



GWARANCJI NA SILNIK*



Elektryczny rozrusznik

Silnik	STIGA ST 170 LS OHV Autochoke	Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji
Moc znamionowa silnika	2,60 kW @ 2900 rpm	Zakres wysokości koszenia	22-80 mm
Maksymalny obszar roboczy	1800 m ²	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Kontrola obrotów	ustalone	Napęd	tak
Korpus	stal	Kierownica	Fulcrum + miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	51 cm	Koła	200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut	Pojemność zbiornika paliwa	1 l
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Waga	37 kg

26. 2,60 kW @ 2900 rpm 22-80 mm 51 cm 37 kg

EXPERIENCE Combi 748 S

2L0486848/ST2



GWARANCJI NA SILNIK*

Silnik	STIGA ST 140 OHV Autochoke	Zakres wysokości koszenia	22-80 mm
Moc znamionowa silnika	2,20 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Maksymalny obszar roboczy	1200 m ²	Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone	Kierownica	Fulcrum + miękki uchwyt, regulowana
Korpus	stal galwanizowana	Koła	200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
Szerokość koszenia	46 cm	Złącze do mycia	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut	Pojemność zbiornika paliwa	0,75 l
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Waga	32 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji		

27. 2,20 kW @ 2900 rpm 22-80 mm 46 cm 32 kg

EXPERIENCE Combi 748 SE

2L0486548/ST2



GWARANCJI NA SILNIK*



Elektryczny rozrusznik

Silnik	STIGA ST 140LS OHV Autochoke	Zakres wysokości koszenia	22-80 mm
Moc znamionowa silnika	2,20 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem napelnienia
Maksymalny obszar roboczy	1200 m ²	Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone	Wariator prędkości	nie
Korpus	stal galwanizowana	Kierownica	Fulcrum + miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	46 cm	Koła	200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut	Złącze do mycia	tak
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	0,90 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Waga	34 kg

28. 2,20 kW @ 2900 rpm 22-80 mm 46 cm 34 kg

EXPERIENCE Combi 748 V

2L0487838/ST2



Silnik	Honda GCVx145 OHV Autochoke	Zakres wysokości koszenia	22–80 mm
Moc znamionowa silnika	2,75 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem napelnienia
Maksymalny obszar roboczy	1200 m ²	Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone	Wariator prędkości	tak
Korpus	stal galwanizowana	Kierownica	Fulcrum + miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	46 cm	Koła	200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut	Złącze do mycia	tak
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	0,95 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Waga	35 kg

 2,75 kW @ 2900 rpm	 22–80 mm	 46 cm	 35 kg
--	--	---	---

EXPERIENCE Combi 753 S

2L0536848/ST2



Silnik	STIGA ST 170 OHV Autochoke	Zakres wysokości koszenia	22–80 mm
Moc znamionowa silnika	2,60 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Maksymalny obszar roboczy	1800 m ²	Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone	Wariator prędkości	nie
Korpus	stal galwanizowana	Kierownica	Fulcrum + miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	51 cm	Koła	200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, boczny wyrzut, tylny wyrzut	Złącze do mycia	tak
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	1 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Waga	35 kg

 2,60 kW @ 2900 rpm	 22–80 mm	 51 cm	 35 kg
--	--	---	---

EXPERIENCE Combi 753 SE

2L0536548/ST2



Silnik	STIGA ST 170LS OHV Autochoke	Zakres wysokości koszenia	22–80 mm
Moc znamionowa silnika	2,60 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Maksymalny obszar roboczy	1800 m ²	Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone	Wariator prędkości	nie
Korpus	stal galwanizowana	Kierownica	Fulcrum + miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	51 cm	Koła	200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, boczny wyrzut, tylny wyrzut	Złącze do mycia	tak
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	1 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Waga	37 kg

 2,60 kW @ 2900 rpm	 22–80 mm	 51 cm	 37 kg
--	--	---	---

EXPERIENCE Combi 753 V

2L0537838/ST2



Silnik	Honda GCVx170 OHV Autochoke	Zakres wysokości koszenia	22–80 mm
Moc znamionowa silnika	3,30 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Maksymalny obszar roboczy	1800 m ²	Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone	Wariator prędkości	tak
Korpus	stal galwanizowana	Kierownica	Fulcrum + miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	51 cm	Koła	200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut	Złącze do mycia	tak
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	0,95 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Waga	37 kg

 3,30 kW @ 2900 rpm	 22–80 mm	 51 cm	 37 kg
--	--	---	---

EXPERIENCE Multiclip 750 S

291502048/ST2



DODATKOWY ROK
3+1
GWARANCJI NA SILNIK*

Silnik	STIGA ST 170 OHV Autochoke	Zakres wysokości koszenia	31–75 mm
Moc znamionowa silnika	2,60 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	brak
Maksymalny obszar roboczy	1700 m ²	Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone	Wariator prędkości	nie
Korpus	stal galwanizowana	Kierownica	Fulcrum + miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	48 cm	Koła	210/210 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
System koszenia	mulczowanie	Złącze do mycia	nie
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	1 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	5 pozycji	Waga	33 kg

33. 2,60 kW @ 2900 rpm 31–75 mm 48 cm 33 kg

EXPERT

DODATKOWY ROK
3+1
GWARANCJI NA SILNIK*



Combi 955 V 294557848/ST2

Silnik	STIGA ST 200 OHV Autochoke	Zakres wysokości koszenia	25–80 mm
Moc znamionowa silnika	3,20 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	70 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Maksymalny obszar roboczy	2000 m ²	Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone	Wariator prędkości	tak
Korpus	stal galwanizowana	Kierownica	Fulcrum + miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	53 cm	Koła	200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut	Złącze do mycia	tak
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	1 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	5 pozycji	Waga	38 kg

34. 3,20 kW @ 2900 rpm 25–80 mm 53 cm 38 kg

EXPERT

DODATKOWY ROK
3+1
GWARANCJI NA SILNIK*



Elektryczny rozrusznik

Combi 955 VE 294557548/ST1

Silnik	STIGA ST 200LS OHV Autochoke	Zakres wysokości koszenia	25–80 mm
Moc znamionowa silnika	3,20 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	70 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Maksymalny obszar roboczy	2000 m ²	Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone	Wariator prędkości	tak
Korpus	stal galwanizowana	Kierownica	Fulcrum + miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	53 cm	Koła	200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut	Złącze do mycia	tak
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	0,9 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	5 pozycji	Waga	40 kg

35. 3,20 kW @ 2900 rpm 25–80 mm 53 cm 40 kg

EXPERT

DODATKOWY ROK
3+1
GWARANCJI NA SILNIK*



Twinclip 950 S 294512048/ST1

Silnik	STIGA ST 170 OHV Autochoke	Nóż tnący	wielostrzowy
Moc znamionowa silnika	2,60 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	70 l, tekstylny ze wskaźnikiem zapelnienia, system One Motion
Maksymalny obszar roboczy	2000 m ²	Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone	Wariator prędkości	tak
Korpus	stal galwanizowana	Kierownica	ergonomiczna 25 mm, regulowana przyciskiem z miękkim uchwytem
Szerokość koszenia	48 cm	Koła	210/240 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut	Złącze do mycia	tak
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	1 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji	Waga	41 kg
Zakres wysokości koszenia	25–77 mm		

36. 2,60 kW @ 2900 rpm 25–77 mm 48 cm 41 kg

EXPERT

DODATKOWY ROK
3+1
GWARANCJI NA SILNIK*



Twinclip 950 V

294513048/ST1

Silnik	STIGA ST 200 OHV Autochoke	Nóż tnący	wieloostrzowy
Moc znamionowa silnika	3,20 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	70 l, tekstylny ze wskaźnikiem zapelnienia, system One Motion
Maksymalny obszar roboczy	2000 m ²	Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone	Wariator prędkości	tak
Korpus	stal galwanizowana	Kierownica	ergonomiczna 25 mm, regulowana przyciskiem z miękkim uchwytem
Szerokość koszenia	48 cm	Koła	210/240 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, wyrzut boczny	Złącze do mycia	tak
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	1 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji	Waga	43 kg
Zakres wysokości koszenia	25–77 mm		

37. 3,20 kW @ 2900 rpm 25–77 mm 48 cm 43 kg

EXPERT

DODATKOWY ROK
3+1
GWARANCJI NA SILNIK*



Elektryczny rozrusznik

Multiclip 950 VE

291503548/ST1

Silnik	STIGA ST 200 LS OHV Autochoke	Zakres wysokości koszenia	31–75 mm
Moc znamionowa silnika	3,20 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	brak
Maksymalny obszar roboczy	1700 m ²	Napęd	tak
Kontrola obrotów	ustalone	Wariator prędkości	tak
Korpus	stal galwanizowana	Kierownica	Fulcrum + miękki uchwyt, regulowana
Szerokość koszenia	48 cm	Koła	210/210 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
System koszenia	mulczowanie	Złącze do mycia	nie
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	0,9 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	5 pozycji	Waga	35 kg

38. 3,20 kW @ 2900 rpm 31–75 mm 48 cm 35 kg

KOSIARKI RĘCZNE

ESSENTIAL



SCM 240 R

290401208/S15

Szerokość robocza	40 cm	Liczba ostrzy	5
Maksymalny obszar roboczy	50 m ²	Wyrzut trawy	z tyłu
Regulacja wysokości koszenia	za pomocą dźwigni	Kierownica	regulowana dźwignią + miękki uchwyt
Liczba pozycji wysokości koszenia	3 pozycje	Kosz	tekstylny 18 l (opcja)
Zakres wysokości koszenia	25–60 mm	Waga	10,5 kg
Materiał ostrza	stal		

39. 25–60 mm 40 cm 10,5 kg



PRZEWODOWE ROBOTY KOSZĄCE

ESSENTIAL

G 300

2R3101118/ST1

ePower



Maksymalny obszar pracy	300 m ²	Prędkość jazdy	22 m/min
Akumulator	2 Ah	Szerokość koszenia	18 cm
Bluetooth łączność	tak	Rodzaj ostrza	4-obrotowe
GPS i sterowanie GSM	Nie	Regulacja i zakres wys. koszenia	Manualna / 20-60 mm
Pakiet łączności	nie	System powrotu do bazy	po przewodzie
Sterowanie aplikacją	tak (BT)	Funkcja ECO	nie
Ilość punktów startowych	baza + 2	Czujnik deszczu	tak
Koszenie w "obszarze zamkniętym"	nie	Czujniki bezpieczeństwa (zderzenia, nachylenia, podnoszenia)	tak
Średni czas jednego cyklu koszenia	60 min	Zestaw montażowy	tak*
Metoda koszenia	losowa	Dodatkowe wyposażenie w zestawie	zestaw ostrzy tnących (4 szt.)
Typ silników	bezsztukowe	Ostona stacji dokującej	Opcja
Maksymalne nachylenie trawnika	45% (24°)	Waga	7,5 kg

40. 2 Ah 20-60 mm 18 cm 7,5 kg Bluetooth

* przewód sygnałowy 100 mb + szpilki mocowania przewodu 100 szt. + szpilki mocowania stacji dokującej + złączki przewodu 4 szt.



Maksymalny obszar pracy	600 m ²	Prędkość jazdy	22 m/min
Akumulator	2,5 Ah	Szerokość koszenia	18 cm
Bluetooth	tak	Rodzaj ostrza	4-obrotowe
Łączność	BT	Regulacja i zakres wys. koszenia	Manualna / 20-60 mm
GPS i sterowanie GSM	Nie	System powrotu do bazy	po przewodzie
Pakiet łączności	nie	Funkcja ECO	nie
Sterowanie aplikacją	tak (BT)	Czujnik deszczu	tak
Ilość punktów startowych	baza + 3	"Czujniki bezpieczeństwa (zderzenia, nachylenia, podnoszenia)"	tak
Koszenie w "obszarze zamkniętym"	nie	Zestaw montażowy	opcja
Średni czas jednego cyklu koszenia	90 min	Dodatkowe wyposażenie w zestawie	zestaw ostrzy tnących (4szt.) / szpilki moc. stacji dokującej / złączki przewodu 2szt.
Metoda koszenia	losowa	Ochrona stacji dokującej	Opcja
Typ silników	bezszcotkowe	Waga	7,5 kg
Maksymalne nachylenie trawnika	45% (24°)		



Maksymalny obszar pracy	1200 m ²	Prędkość jazdy	22 m/min
Akumulator	5 Ah	Szerokość koszenia	18 cm
Bluetooth	tak	Rodzaj ostrza	4-obrotowe
Łączność	BT	Regulacja i zakres wys. koszenia	Manualna / 20-60 mm
GPS i sterowanie GSM	nie	System powrotu do bazy	po przewodzie
Pakiet łączności	nie	Funkcja ECO	tak
Sterowanie aplikacją	tak (BT)	Czujnik deszczu	tak
Ilość punktów startowych	baza + 5	Czujniki bezpieczeństwa (zderzenia, nachylenia, podnoszenia)	tak
Koszenie w "obszarze zamkniętym"	tak	Zestaw montażowy	opcja
Średni czas jednego cyklu koszenia	150 min	Dodatkowe wyposażenie w zestawie	zestaw ostrzy tnących (4szt.) / szpilki moc. stacji dokującej / złączki przewodu 2szt.
Metoda koszenia	losowa	Ochrona stacji dokującej	Opcja
Typ silników	bezszcotkowe	Waga	7,5 kg
Maksymalne nachylenie trawnika	45% (24°)		



Maksymalny obszar pracy	3 600 m ²	Prędkość jazdy	24 m/min
Akumulator	2 x 5 Ah	Szerokość koszenia	26 cm
Bluetooth	tak	Rodzaj ostrza	6-obrotowych
Łączność	4G + chmura STIGA + BT	Regulacja i zakres wys. koszenia	Elektronicznie / 20-65 mm
GPS i sterowanie GSM	Tak (BT + GSM)	System powrotu do bazy	po przewodzie
Pakiet łączności	bezpłatny / bezterminowy	Funkcja ECO	tak
Sterowanie aplikacją	tak (BT + GSM)	Czujnik deszczu	tak
Ilość punktów startowych	10	Czujniki bezpieczeństwa (zderzenia, nachylenia, podnoszenia)	tak
Koszenie w "obszarze zamkniętym"	Tak	Asystent głosowy Alexa**	tak
Średni czas jednego cyklu koszenia	270 min	Zestaw montażowy	Opcja
Metoda koszenia	losowa wspomagana GPS	Dodatkowe wyposażenie w zestawie	zestaw ostrzy tnących (6szt.) / szpilki moc. stacji dokującej / złączki przewodu 2szt.
Typ silników	bezszcotkowe	Ochrona stacji dokującej	Opcja
Maksymalne nachylenie trawnika	50% (27°)	Waga	13,5 kg



Prawdziwa autonomia. Naturalnie zdrowy trawnik.

AGS

Active
Guidance
System

ePower

A 10000

A 7500

A 5000

A 3000

A 1500

A 1000

A 750

A 500



Autonomiczne roboty koszące STIGA.

Pielęgnacja trawników o powierzchni do 10000 m². Wirtualna instalacja. Inteligentny i wydajny plan koszenia dzięki technologii AGS i zorganizowanemu systemowi cięcia.

Odkryj całą gamę urządzeń na stiga.pl

STIGA
Garden care.

AUTONOMICZNE ROBOTY KOSZĄCE

NOWOŚĆ!

EXPERIENCE

ePower



Darmowy, docywilni pakiet łączności!



A 500

2R7101128/ST1

Maksymalny obszar pracy	500 m ²	Regulacja i zakres wys. koszenia	Elektronicznie / 20-60 mm
Akumulator	2 Ah	System powrotu do bazy	automatyczny po GPS
Bluetooth łączność	tak	Wykluczanie stref koszenia	tak
GPS i łączność GSM	tak	Strefowa regulacja wys. koszenia	Opcja
Pakiet łączności	bezpłatny / bezterminowy	Inteligentna regulacja wys. koszenia	Opcja
Sterowanie aplikacją	tak (BT + GSM)	Funkcja "odjedź stąd"	Opcja
Ilość stref koszenia	3	Automatyczne wykrywanie przeszkód	Opcja
Koszenie w "obszarze zamkniętym"	Tak	Elektroniczny dozór "Geo-Fence"	Opcja
Średni czas jednego cyklu koszenia	40 min	Asystent głosowy Aleksa**	Opcja
Metoda koszenia	zorganizowana	Czujnik deszczu	tak
Typ silników	bezszcotkowe	Czujniki bezpieczeństwa (zderzenia, nachylenia, podnoszenia)"	tak
Maksymalne nachylenie trawnika	45% (24°)	Zestaw montażowy	wirtualna pętla ograniczająca zarządzana przez aplikację
Prędkość jazdy	22 m/min	Stacja referencyjna	w zestawie
Szerokość koszenia	18 cm	Dodatkowe wyposażenie w zestawie	przedłużacz zasilania 5m / uchwyt moc. stacji referencyjnej / zestaw ostrzy tnacych (4szt.) / szpilki moc. stacji dokującej
Rodzaj ostrza	4-obrotowe	Oslona stacji dokującej	Opcja
		Waga	8,5 kg



NOWOŚĆ!

EXPERIENCE

ePower



Darmowy, docywilni pakiet łączności!



A 750

2R7101228/ST1

Maksymalny obszar pracy	750 m ²	Regulacja i zakres wys. koszenia	Elektronicznie / 20-60 mm
Akumulator	2,5 Ah	System powrotu do bazy	automatyczny po GPS
Bluetooth łączność	tak	Wykluczanie stref koszenia	tak
GPS i łączność GSM	tak	Strefowa regulacja wys. koszenia	Opcja
Pakiet łączności	bezpłatny / bezterminowy	Inteligentna regulacja wys. koszenia	Opcja
Sterowanie aplikacją	tak (BT + GSM)	Funkcja "odjedź stąd"	Opcja
Ilość stref koszenia	5	Automatyczne wykrywanie przeszkód	Opcja
Koszenie w "obszarze zamkniętym"	tak	Elektroniczny dozór "Geo-Fence"	Opcja
Średni czas jednego cyklu koszenia	60 min	Asystent głosowy Aleksa**	Opcja
Metoda koszenia	zorganizowana	Czujnik deszczu	tak
Typ silników	bezszcotkowe	Czujniki bezpieczeństwa (zderzenia, nachylenia, podnoszenia)"	tak
Maksymalne nachylenie trawnika	45% (24°)	Zestaw montażowy	wirtualna pętla ograniczająca zarządzana przez aplikację
Prędkość jazdy	22 m/min	Stacja referencyjna	w zestawie
Szerokość koszenia	18 cm	Dodatkowe wyposażenie w zestawie	przedłużacz zasilania 5m / uchwyt moc. stacji referencyjnej / zestaw ostrzy tnacych (4szt.) / szpilki moc. stacji dokującej
Rodzaj ostrza	4-obrotowe	Oslona stacji dokującej	Opcja
		Waga	8,5 kg



** Dostępność funkcji na terenie niektórych krajów może być ograniczona.

ePower



Maksymalny obszar pracy	1 000 m ²	Regulacja i zakres wys. koszenia	Elektronicznie / 20-60 mm
Akumulator	2,5 Ah	System powrotu do bazy	automatyczny po GPS
Bluetooth	tak	Wykluczanie stref koszenia	tak
Łączność	4G + chmura STIGA + BT	Strefowa regulacja wys. koszenia	Opcja
GPS i łączność GSM	tak	Inteligentna regulacja wys. koszenia	Opcja
Pakiet łączności	bezpłatny / bezterminowy	Funkcja "odjedź stąd"	Opcja
Sterowanie aplikacją	tak (BT + GSM)	Automatyczne wykrywanie przeszkód	Opcja
Ilość stref koszenia	7	Elektroniczny dozór "Geo-Fence"	tak
Koszenie w "obszarze zamkniętym"	tak	Asystent głosowy Aleksa*	tak
Średni czas jednego cyklu koszenia	90 min	Czujnik deszczu	tak
Metoda koszenia	zorganizowana	Czujniki bezpieczeństwa (zderzenia, nachylenia, podnoszenia)"	tak
Typ silników	bezsztotkowe	Zestaw montażowy	wirtualna pętla ograniczająca zarządzana przez aplikację
Maksymalne nachylenie trawnika	45% (24°)	Stacja referencyjna	w zestawie
Prędkość jazdy	22 m/min	Dodatkowe wyposażenie w zestawie	przedłużacz zasilania 5m / uchwyt moc. stacji referencyjnej / zestaw ostrzy tnących (4szt.) / szpilki moc. stacji dokującej
Szerokość koszenia	18 cm	Ochrona stacji dokującej	Opcja
Rodzaj ostrza	4-obrotowe	Waga	8,5 kg

46.



ePower



Maksymalny obszar pracy	1 500 m ²	Regulacja i zakres wys. koszenia	Elektronicznie / 20-60 mm
Akumulator	5 Ah	System powrotu do bazy	automatyczny po GPS
Bluetooth	tak	Wykluczanie stref koszenia	tak
Łączność	4G + chmura STIGA + BT	Strefowa regulacja wys. koszenia	tak
GPS i łączność GSM	tak	Inteligentna regulacja wys. koszenia	tak
Pakiet łączności	bezpłatny / bezterminowy	Funkcja "odjedź stąd"	tak
Sterowanie aplikacją	tak (BT + GSM)	Automatyczne wykrywanie przeszkód	tak
Ilość stref koszenia	10	Elektroniczny dozór "Geo-Fence"	tak
Koszenie w "obszarze zamkniętym"	tak	Asystent głosowy Aleksa*	tak
Średni czas jednego cyklu koszenia	150 min	Czujnik deszczu	tak
Metoda koszenia	zorganizowana	Czujniki bezpieczeństwa (zderzenia, nachylenia, podnoszenia)"	tak
Typ silników	bezsztotkowe	Zestaw montażowy	wirtualna pętla ograniczająca zarządzana przez aplikację
Maksymalne nachylenie trawnika	45% (24°)	Stacja referencyjna	w zestawie
Prędkość jazdy	22 m/min	Dodatkowe wyposażenie w zestawie	przedłużacz zasilania 5m / uchwyt moc. stacji referencyjnej / zestaw ostrzy tnących (4szt.) / szpilki moc. stacji dokującej
Szerokość koszenia	18 cm	Ochrona stacji dokującej	Opcja
Rodzaj ostrza	4-obrotowe	Waga	8,5 kg

47.



Wyposażenie standardowe dla robotów:

A 500, A 750, A1000, A 1500, A 3000, A5000, A 7500, A 10000
 ✓ antena referencyjna GPS,
 ✓ stacja dokująca z zasilaczem,
 ✓ przedłużka przewodu zasilającego 5 m,
 ✓ zapasowe końcówki tnące.

G 600, G 1200, G 3600
 ✓ zapasowe końcówki tnące,
 ✓ stacja dokująca z zasilaczem.

G 300
 ✓ zestaw instalacyjny: 100m przewodu,
 200 szt. szpilek, 2 szt. złączek przewodu

EXPERT

ePower



A 3000

2R9102028/ST1

Maksymalny obszar pracy	3 000 m ²	Regulacja i zakres wys. koszenia	Elektronicznie / 20-65 mm
Akumulator	5 Ah	System powrotu do bazy	automatyczny po GPS
Bluetooth	tak	Wykluczanie stref koszenia	Tak
Łączność	4G + chmura STIGA + BT	Strefowa regulacja wys. koszenia	Tak
GPS i łączność GSM	tak	Inteligentna regulacja wys. koszenia	Tak
Pakiet łączności	bezpłatny / bezterminowy	Funkcja "odjedź stąd"	Tak
Sterowanie aplikacją	tak (BT + GSM)	Automatyczne wykrywanie przeszkód	Tak
Ilość stref koszenia	10	Elektroniczny dozór "Geo-Fence"	Tak
Koszenie w "obszarze zamkniętym"	Tak	Asystent głosowy Alexa*	Tak
Średni czas jednego cyklu koszenia	150 min	Czujnik deszczu	tak
Metoda koszenia	zorganizowana	Czujniki bezpieczeństwa (zderzenia, nachylenia, podnoszenia)	tak
Typ silników	bezszcotkowe	Zestaw montażowy	wirtualna pętla ograniczająca zarządzana przez aplikację w zestawie
Maksymalne nachylenie trawnika	50% (27°)	Stacja referencyjna	
Prędkość jazdy	24 m/min	Dodatkowe wyposażenie w zestawie	przedłużacz zasilania 5m / uchwyt moc. stacji referencyjnej / zestaw ostrzy tnacych (4szt.) / szpilki moc. stacji dokującej
Szerokość koszenia	26 cm	Oslona stacji dokującej	Opcja
Rodzaj ostrza	6-obrotowych	Waga	13,5 kg

48. 5 Ah 20-65 mm 26 cm 13,5 kg Bluetooth GSM GPS

EXPERT

ePower



A 5000

2R9106028/ST1

Maksymalny obszar pracy	5 000 m ²	Regulacja i zakres wys. koszenia	Elektronicznie / 20-65 mm
Akumulator	2 x 5 Ah	System powrotu do bazy	automatyczny po GPS
Bluetooth	tak	Wykluczanie stref koszenia	tak
Łączność	4G + chmura STIGA + BT	Strefowa regulacja wys. koszenia	tak
GPS i łączność GSM	tak	Inteligentna regulacja wys. koszenia	tak
Pakiet łączności	bezpłatny / bezterminowy	Funkcja "odjedź stąd"	tak
Sterowanie aplikacją	tak (BT + GSM)	Automatyczne wykrywanie przeszkód	tak
Ilość stref koszenia	10	Elektroniczny dozór "Geo-Fence"	tak
Koszenie w "obszarze zamkniętym"	tak	Asystent głosowy Alexa*	tak
Średni czas jednego cyklu koszenia	270 min	Czujnik deszczu	tak
Metoda koszenia	zorganizowana	"Czujniki bezpieczeństwa (zderzenia, nachylenia, podnoszenia)"	tak
Typ silników	bezszcotkowe	Zestaw montażowy	wirtualna pętla ograniczająca zarządzana przez aplikację w zestawie
Maksymalne nachylenie trawnika	50% (27°)	Stacja referencyjna	
Prędkość jazdy	24 m/min	Dodatkowe wyposażenie w zestawie	przedłużacz zasilania 5m / uchwyt moc. stacji referencyjnej / zestaw ostrzy tnacych (4szt.) / szpilki moc. stacji dokującej
Szerokość koszenia	26 cm	Oslona stacji dokującej	Opcja
Rodzaj ostrza	6-obrotowych	Waga	13,5 kg

49. 2 x 5 Ah 20-65 mm 26 cm 13,4 kg Bluetooth GSM GPS

NOWOŚĆ!

EXPERT

A 7500

2R9106128/ST1

ePower



Darmowy, rzeczywisty pakiet łączności!



Maksymalny obszar pracy	7 500 m ²	System powrotu do bazy	automatyczny po GPS
Akumulator	2 x 5 Ah	Wykluczenie stref koszenia	tak
Bluetooth	tak	Strefowa regulacja wys. koszenia	tak
Łączność	4G + chmura STIGA + BT	Inteligentna regulacja wys. koszenia	tak
GPS i łączność GSM	tak	Funkcja "odjedź stąd"	tak
Pakiet łączności	bezpłatny / bezterminowy	Automatyczne wykrywanie przeszkód	tak
Sterowanie aplikacją	tak (BT + GSM)	Elektroniczny dozór "Geo-Fence"	tak
Ilość stref koszenia	10	Asystent głosowy Aleksa*	tak
Koszenie w "obszarze zamkniętym"	Tak	Czujnik deszczu	tak
Średni czas jednego cyklu koszenia	270 min	Czujniki bezpieczeństwa (zderzenia, nachylenia, podnoszenia)	tak
Metoda koszenia	zorganizowana	Zestaw montażowy	wirtualna pętla ograniczająca zarządzana przez aplikację
Typ silników	bezsztotkowe	Stacja referencyjna	w zestawie
Maksymalne nachylenie trawnika	50% (27°)	Dodatkowe wyposażenie w zestawie	przedłużacz zasilania 5m / uchwyt moc. stacji referencyjnej / zestaw ostrzy tnących (4szt.) / szpilki moc. stacji dokującej
Szerokość koszenia	26 cm	Ochrona stacji dokującej	Opcja
Rodzaj ostrza	6-obrotowych z dyskiem wspomagającym	Waga	13,5 kg
Regulacja i zakres wys. koszenia	Elektronicznie / 20-65 mm		



NOWOŚĆ!

EXPERT

A 10000

2R9106228/ST1

ePower



Darmowy, rzeczywisty pakiet łączności!



Maksymalny obszar pracy	10 000 m ²	System powrotu do bazy	automatyczny po GPS
Akumulator	2 x 6 Ah	Wykluczenie stref koszenia	tak
Bluetooth	tak	Strefowa regulacja wys. koszenia	tak
Łączność	4G + chmura STIGA + BT	Inteligentna regulacja wys. koszenia	tak
GPS i łączność GSM	tak	Funkcja "odjedź stąd"	tak
Pakiet łączności	bezpłatny / bezterminowy	Automatyczne wykrywanie przeszkód	tak
Sterowanie aplikacją	tak (BT + GSM)	Elektroniczny dozór "Geo-Fence"	tak
Ilość stref koszenia	10	Asystent głosowy Aleksa*	tak
Koszenie w "obszarze zamkniętym"	tak	Czujnik deszczu	tak
Średni czas jednego cyklu koszenia	330 min	Czujniki bezpieczeństwa (zderzenia, nachylenia, podnoszenia)	tak
Metoda koszenia	zorganizowana	Zestaw montażowy	wirtualna pętla ograniczająca zarządzana przez aplikację
Typ silników	bezsztotkowe	Stacja referencyjna	w zestawie
Maksymalne nachylenie trawnika	50% (27°)	Dodatkowe wyposażenie w zestawie	przedłużacz zasilania 5m / uchwyt moc. stacji referencyjnej / zestaw ostrzy tnących (4szt.) / szpilki moc. stacji dokującej
Szerokość koszenia	26 cm	Ochrona stacji dokującej	Opcja
Rodzaj ostrza	6-obrotowych z dyskiem wspomagającym	Waga	13,5 kg
Regulacja i zakres wys. koszenia	Elektronicznie / 20-65 mm		



Akcesoria do robotów koszących na stronie 61

* Dostępność funkcji na terenie niektórych krajów może być ograniczona.



TRAKTORY AKUMULATOROWE

2T0250481/STIW
REPLA00SWIFT

PROMOCJA!

EXPERIENCE **Swift 372e**

ePower



Napięcie akumulatora	48 V	Zakres wysokości koszenia	30–80 mm
Pojemność akumulatora	27,5 Ah	Napęd	elektryczny, bezstopniowy, sterowany pedałem
Maks. czas pracy / ładowania	50 min / 495 min (8,25 h)	Kosz	170 l, tekstylny
Maksymalny obszar roboczy	2200 m ² / 2900 m ² w trybie ECO	Kierownica	STIGA classic
Szerokość koszenia	72 cm	Zderzak	nie
System koszenia	zbieranie	Złącze do mycia	tak
Opcjonalna metoda koszenia	mulczowanie	Światła LED	tak
Koszenie na wstecznym biegu	tak	Tryb ECO	tak
Regulacja wysokości koszenia	manualna za pomocą dźwigni	Tempomat	tak
System załączania noży	elektryczny	W zestawie	akumulatory 3 × 7,5 Ah + 1 × 5 Ah, ładowarka standardowa
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Waga	127 kg

52.



48 V



27,5 Ah



72 cm



30–80 mm



przekładnia elektryczna



światła LED




127 kg



Estate 384e

2T2200481/ST2

Napięcie akumulatora	48 V	Napęd	elektryczny, bezstopniowy, sterowany pedałem
Pojemność akumulatora	30 Ah	Kosz	240 l
Maks. czas pracy / ładowania	60 min / 1 h 20 min	Kierownica	STIGA Classic
Maksymalny obszar roboczy	3000 m ²	Zderzak	tak
Szerokość koszenia	84 cm	Światła LED	tak
System koszenia	zbieranie	Bluetooth	tak
Opcjonalna metoda koszenia	wyrzut tylny, mulczowanie	Tempomat	nie
Koszenie na wstecznym biegu	tak	Tryb ECO	nie
Regulacja wysokości koszenia	manualna za pomocą dźwigni	Złącze do mycia	tak
System załączania noży	elektryczny	W zestawie	akumulatory, standardowa ładowarka
Zakres wysokości koszenia	25–80 mm	Waga	200 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji		




53.

EXPERIENCE Estate 584e

2T2205481/ST2



Napięcie akumulatora	48 V	Napęd	elektryczny, bezstopniowy, sterowany pedałem
Pojemność akumulatora	40 Ah	Kosz	240 l
Maks. czas pracy / ładowania	1 h 20 min / 2 h 45 min	Kierownica	ergonomiczna STIGA z miękkim uchwytem
Maksymalny obszar roboczy	4000 m ²	Zderzak	tak
Szerokość koszenia	84 cm	Światła LED	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie	Bluetooth	tak
Opcjonalna metoda koszenia	wyrzut tylny	Tempomat	tak
Koszenie na wstecznym biegu	tak	Tryb ECO	tak
Regulacja wysokości koszenia	manualna za pomocą dźwigni	Złącze do mycia	tak
System załączania noży	elektryczny	W zestawie	akumulatory, szybka ładowarka
Zakres wysokości koszenia	25–80 mm	Waga	202 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji		




54.

EXPERIENCE Estate 798e

2T2800481/ST2



Napięcie akumulatora	48 V	System załączania noży	elektryczny
Pojemność akumulatora	64 Ah	Kosz	240 l, elektryczne opróżnianie kosza
Maks. czas pracy / ładowania	1 h 50 min / 3 h 30 min	Kierownica	STIGA Classic + uchwyt na telefon
Maksymalny obszar roboczy	7000 m ²	Deska rozdzielcza	z wyświetlaczem
Szerokość koszenia	98 cm	Zderzak	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie	Światła LED	tak
Opcjonalna metoda koszenia	wyrzut tylny	Bluetooth	tak, połączenie z aplikacją
Koszenie na wstecznym biegu	tak	Tempomat	tak
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	Tryb ECO	tak
System załączania noży	elektryczny	Złącze do mycia	tak
Zakres wysokości koszenia	25–80 mm	W zestawie	akumulatory, szybka ładowarka
Napęd	elektryczny, bezstopniowy, sterowany pedałem	Waga	232 kg



55.

Akcesoria do traktorów na stronie 63


EXPERIENCE Gyro 500e

2F7062505/ST1

ePower



Źródło zasilania	akumulator litowo-jonowy	Regulacja wysokości koszenia	manualna
Napięcie	48 V	Przekładnia	Stiga eMotion (Drive-By-Wire)
Pojemność akumulatora	40 Ah	Koszenie na wstecznym biegu	tak
Energia nominalna baterii	2000 Wh	Maksymalna prędkość	11 km/h
Maks. czas pracy / ładowania	1 h 20 min / 2 h 45 min	Napęd	na tylne koła
Maksymalny obszar roboczy	5000 m ²	Bluetooth	tak
Akumulator	w zestawie	Rodzaj siedziska	komfortowy z wysokim oparciem i podłokietnikami
Szerokość koszenia	98 cm	Koła	11"/18"
Metoda koszenia	wyrzut boczny	Deska rozdzielcza	tak, z wyświetlaczem
Opcjonalna metoda koszenia	mulczowanie	Światła	LED
Ustawienie wysokości koszenia	8-stopniowe	Waga	215 kg
Zakres wysokości koszenia	25–105 mm		




EXPERIENCE Gyro 700e

2F7063605/ST1

ePower



Źródło zasilania	akumulator litowo-jonowy	Ustawienie wysokości koszenia	8-stopniowe
Napięcie	48 V	Regulacja wysokości koszenia	manualna
Pojemność akumulatora	64 Ah	Zakres wysokości koszenia	25–105 mm
Energia nominalna baterii	3300 Wh	Przekładnia	Stiga eMotion (Drive-By-Wire)
Maks. czas pracy / ładowania	1 h 50 min / 3 h 30 min	Napęd	na tylne koła
Maksymalny obszar roboczy	8000 m ²	Bluetooth	tak
Akumulator	w zestawie	Rodzaj siedziska	komfortowy z wysokim oparciem i podłokietnikami
Szerokość koszenia	108 cm	Koła	11"/18"
Metoda koszenia	wyrzut boczny	Deska rozdzielcza	tak, duże diody LED
Opcjonalna metoda koszenia	mulczowanie	Światła	LED
Koszenie na wstecznym biegu	tak	Waga	223 kg




EXPERT Gyro 900e

2F7064705/ST1

ePower



Źródło zasilania	akumulator litowo-jonowy	Ustawienie wysokości koszenia	bezystopniowe
Napięcie	48 V	Regulacja wysokości koszenia	elektryczna
Pojemność akumulatora	105 Ah	Zakres wysokości koszenia	25–135 mm
Energia nominalna baterii	3300 Wh	Przekładnia	Dual electric – Stiga Direct Drive (Drive-By-Wire)
Maks. czas pracy / ładowania	1 h 50 min / 5 h 40 min	Napęd	na tylne koła
Maksymalny obszar roboczy	13 000 m ²	Bluetooth	tak
Akumulator	w zestawie	Rodzaj siedziska	komfortowy z wysokim oparciem
Metoda koszenia	wyrzut tylny, mulczowanie	Koła	13"/20"
Szerokość koszenia	125 cm	Deska rozdzielcza	tak, duże diody LED
Koszenie na wstecznym biegu	tak	Światła	LED
		Waga	225 kg





TRAKTORY SPALINOWE

ESSENTIAL

DODATKOWY ROK
3+1
GWARANCJI NA SILNIK*



Combi 166

2T0070481/ST2

Silnik	Stiga ST 250 ES 224 cc	Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji
Moc znamionowa silnika	3,60 kW @ 2450 rpm	Zakres wysokości koszenia	30–76 mm
Liczba cylindrów	1	Koszenie na wstecznym biegu	tak
Maksymalny obszar roboczy	1500 m ²	Pojemność kosza	150 l
Pojemność zbiornika paliwa	3,8 l	Przekładnia	hydrostatyczna
Pompa olejowa	nie	Światła	brak
Szerokość koszenia	66 cm	Złącze do mycia	tak
System koszenia	zbieranie	W komplecie	ładowarka
Opcjonalna metoda koszenia	mulczowanie, wyrzut boczny	Waga	131 kg
System zatężania noży	manualny		

59. 3,60 kW @ 2450 rpm	66 cm	30–76 mm	przekładnia hydrostatyczna	131 kg
-------------------------	-------	----------	----------------------------	--------

ESSENTIAL

DODATKOWY ROK
3+1
GWARANCJI NA SILNIK*



Combi 372

2T0210481/ST2

Silnik	Stiga ST 400 414 cc	Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Moc znamionowa silnika	7,10 kW @ 2800 rpm	Zakres wysokości koszenia	30–80 mm
Liczba cylindrów	1	Koszenie na wstecznym biegu	tak
Maksymalny obszar roboczy	2500 m ²	Pojemność kosza	170 l
Pojemność zbiornika paliwa	4 l	Przekładnia	hydrostatyczna
Pompa olejowa	tak	Światła	standardowe
Szerokość koszenia	72 cm	Złącze do mycia	tak
System koszenia	zbieranie	Waga	150 kg
Opcjonalna metoda koszenia	mulczowanie		
System zatężania noży	manualny		

60. 7,10 kW @ 2800 rpm	72 cm	30–80 mm	przekładnia hydrostatyczna	światła standardowe	150 kg
-------------------------	-------	----------	----------------------------	---------------------	--------

ESSENTIAL



Estate 384 M

2T2000481/ST3

Silnik	Stiga ST 400 414 cc	Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Moc znamionowa silnika	6,3 kW @ 2400 rpm	Zakres wysokości koszenia	25–80 mm
Liczba cylindrów	1	Koszenie na wstecznym biegu	tak
Maksymalny obszar roboczy	3000 m ²	Pojemność kosza	200 l
Pojemność zbiornika paliwa	6 l	Przekładnia	manualna, 5 P + 1 T
Pompa olejowa	tak	Światła	standardowe
Szerokość koszenia	84 cm	Złącze do mycia	tak
System koszenia	zbieranie	Rozmiar kół	15"/18"
Opcjonalna metoda koszenia	mulczowanie, wyrzut tylny	Waga	163 kg
System załączania noży	sprzęgło elektromagnetyczne		

61.

ESSENTIAL



Estate 384

2T2100481/ST1

Silnik	Stiga ST 450 432 cc	Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Moc znamionowa silnika	6,80 kW @ 2400 rpm	Zakres wysokości koszenia	25–80 mm
Liczba cylindrów	1	Koszenie na wstecznym biegu	tak
Maksymalny obszar roboczy	3500 m ²	Pojemność kosza	240 l
Pojemność zbiornika paliwa	6 l	Przekładnia	hydrostatyczna standardowe
Pompa olejowa	tak	Światła	standardowe
System koszenia	zbieranie	Złącze do mycia	tak
Opcjonalna metoda koszenia	mulczowanie, wyrzut tylny	Rozmiar kół	15"/18"
Szerokość koszenia	84 cm	Waga	165 kg
System załączania noży	sprzęgło elektromagnetyczne		

62.

ESSENTIAL



Tornado 398 M

2T0510481/ST3

Silnik	Stiga ST 400 414 cc	System załączania noży	sprzęgło elektromagnetyczne
Moc znamionowa silnika	7,1 kW @ 2800 rpm	Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Liczba cylindrów	1	Zakres wysokości koszenia	25–80 mm
Maksymalny obszar roboczy	4500 m ²	Koszenie na wstecznym biegu	tak
Pojemność zbiornika paliwa	6 l	Przekładnia	manualna, 5 P + 1 T
Pompa olejowa	tak	Światła	standardowe
Szerokość koszenia	98 cm	Złącze do mycia	tak
System koszenia	wyrzut boczny	Rozmiar kół	15"/18"
Opcjonalna metoda koszenia	mulczowanie	Waga	160 kg

63.

ESSENTIAL



Tornado 398

2T0610481/ST1

Silnik	Stiga ST 450 432 cc	System załączania noży	sprzęgło elektromagnetyczne
Moc znamionowa silnika	7,50 kW @ 2800 rpm	Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Liczba cylindrów	1	Zakres wysokości koszenia	25–80 mm
Maksymalny obszar roboczy	5000 m ²	Przekładnia	hydrostatyczna standardowe
Pojemność zbiornika paliwa	6 l	Światła	standardowe
Pompa olejowa	tak	Złącze do mycia	tak
Szerokość koszenia	98 cm	Rozmiar kół	15"/18"
System koszenia	wyrzut boczny	Waga	157 kg
Opcjonalna metoda koszenia	mulczowanie		

64.

EXPERIENCE Estate 598

2T2620481/ST2



Silnik	Stiga ST 500 452 cc	Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Moc znamionowa silnika	7,90 kW @ 2600 rpm	Zakres wysokości koszenia	25-80 mm
Liczba cylindrów	1	Koszenie na wstecznym biegu	tak
Maksymalny obszar roboczy	4500 m ²	Pojemność kosza	240 l
Pojemność zbiornika paliwa	6 l	Przekładnia	hydrostatyczna
Pompa olejowa	tak	Światła	LED
Szerokość koszenia	98 cm	Deska rozdzielcza	tak, 1 dioda LED
System koszenia	zbieranie, mulczowanie	Złącze do mycia	tak
Opcjonalna metoda koszenia	wyrzut tylny	Rozmiar kół	15"/18"
System załączania noży	sprzęgło elektromagnetyczne	Waga	165 kg




EXPERIENCE Estate 598 W

2T2630481/ST2



Silnik	Stiga ST 550 Twin 586 cc	Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Moc znamionowa silnika	10,40 kW @ 2600 rpm	Zakres wysokości koszenia	25-80 mm
Liczba cylindrów	2	Koszenie na wstecznym biegu	tak
Maksymalny obszar roboczy	5000 m ²	Pojemność kosza	240 l
Pojemność zbiornika paliwa	6 l	Przekładnia	hydrostatyczna
Pompa olejowa	tak	Światła	LED
Szerokość koszenia	98 cm	Deska rozdzielcza	tak, 1 dioda LED
System koszenia	zbieranie, mulczowanie	Złącze do mycia	tak
Opcjonalna metoda koszenia	wyrzut tylny	Rozmiar kół	15"/18"
System załączania noży	sprzęgło elektromagnetyczne	Waga	165 kg




EXPERIENCE Tornado 5108 W

2T1220481/ST2



Silnik	Stiga ST 550 Twin 586 cc	Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Moc znamionowa silnika	10,80 kW @ 2800 rpm	Zakres wysokości koszenia	25-80 mm
Liczba cylindrów	2	Koszenie na wstecznym biegu	tak
Maksymalny obszar roboczy	6500 m ²	Przekładnia	hydrostatyczna
Pojemność zbiornika paliwa	6 l	Światła	LED
Pompa olejowa	tak	Złącze do mycia	tak
Szerokość koszenia	108 cm	Rozmiar kół	15"/20"
System koszenia	wyrzut boczny, mulczowanie	Waga	176 kg
System załączania noży	sprzęgło elektromagnetyczne		



EXPERIENCE Estate 792

2T0780481/ST1P



Silnik	Stiga ST 500 452 cc	Zakres wysokości koszenia	30-90 mm
Moc znamionowa silnika	7,90 kW @ 2600 rpm	Koszenie na wstecznym biegu	tak
Liczba cylindrów	1	Pojemność kosza	300 l
Maksymalny obszar roboczy	4500 m ²	Przekładnia	hydrostatyczna
Pojemność zbiornika paliwa	8 l	Przednia belka żeliwna	nie
Pompa olejowa	tak	Światła	LED
Szerokość koszenia	92 cm	Deska rozdzielcza	tak, 6 wskaźników LED i wyświetlacz
System koszenia	zbieranie, mulczowanie	Złącze do mycia	tak
Opcjonalna metoda koszenia	wyrzut tylny	Rozmiar kół	15"/18"
System załączania noży	sprzęgło elektromagnetyczne	Waga	220 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji		



EXPERIENCE Estate 792 W

2T0785481/STIP

DODATKOWY ROK
3+1
GWARANCJI NA SILNIK*



Silnik	Stiga ST 600 Twin 586 cc	Zakres wysokości koszenia	30–90 mm
Moc znamionowa silnika	11,20 kW @ 2700 rpm	Koszenie na wstecznym biegu	tak
Liczba cylindrów	2	Pojemność kosza	300 l
Maksymalny obszar roboczy	5000 m ²	Przekładnia	hydrostatyczna
Pojemność zbiornika paliwa	8 l	Przednia belka żeliwna	tak
Pompa olejowa	tak	Światła	LED
Szerokość koszenia	92 cm	Deska rozdzielcza	tak, 6 wskaźników LED i wyświetlacz
System koszenia	zbieranie, mulczowanie	Złącze do mycia	tak
Opcjonalna metoda koszenia	wyrzut tylny	Rozmiar kół	15"/18"
System załączania noży	sprzęgło elektromagnetyczne	Waga	217 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji		

69. 11,20 kW @ 2700 rpm	92 cm	30–90 mm	przekładnia hydrostatyczna	światła LED	217 kg
--------------------------	-------	----------	----------------------------	-------------	--------

EXPERIENCE Estate 7102 W

2T0970481/STIP

DODATKOWY ROK
3+1
GWARANCJI NA SILNIK*



Silnik	Stiga ST 650 Twin 635 cc	Zakres wysokości koszenia	30–90 mm
Moc znamionowa silnika	10,6 kW @ 2400 rpm	Koszenie na wstecznym biegu	tak
Liczba cylindrów	2	Pojemność kosza	300 l
Maksymalny obszar roboczy	6000 m ²	Przekładnia	hydrostatyczna
Pojemność zbiornika paliwa	8 l	Przednia belka żeliwna	tak
Pompa olejowa	tak	Światła	LED
Szerokość koszenia	102 cm	Deska rozdzielcza	tak, 6 wskaźników LED i wyświetlacz
System koszenia	zbieranie, mulczowanie	Złącze do mycia	tak
Opcjonalna metoda koszenia	wyrzut tylny	Rozmiar kół	15"/18"
System załączania noży	sprzęgło elektromagnetyczne	Waga	232 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji		

70. 10,6 kW @ 2400 rpm	102 cm	30–90 mm	przekładnia hydrostatyczna	światła LED	232 kg
-------------------------	--------	----------	----------------------------	-------------	--------

EXPERIENCE Tornado 7108 W

2T1835481/STIP

DODATKOWY ROK
3+1
GWARANCJI NA SILNIK*



Silnik	Stiga ST 650 Twin 635 cc	Koszenie na wstecznym biegu	tak
Moc znamionowa silnika	12,1 kW @ 2700 rpm	Przekładnia	hydrostatyczna
Liczba cylindrów	2	Przednia belka żeliwna	tak
Maksymalny obszar roboczy	7000 m ²	Światła	LED
Pojemność zbiornika paliwa	15 l	Licznik motogodzin	tak
Pompa olejowa	tak	Deska rozdzielcza	tak, 6 wskaźników LED i wyświetlacz
Szerokość koszenia	108 cm	Fotel	komfortowy
System koszenia	wyrzut boczny, mulczowanie	Złącze do mycia	tak
System załączania noży	sprzęgło elektromagnetyczne	Rozmiar kół	15"/20"
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji	Waga	223 kg
Zakres wysokości koszenia	30–90 mm		

71. 12,1 kW @ 2700 rpm	108 cm	30–90 mm	przekładnia hydrostatyczna	światła LED	223 kg
-------------------------	--------	----------	----------------------------	-------------	--------

NOWOŚĆ!

EXPERIENCE Estate 7122 W

2T1310481/ST3P

DODATKOWY ROK
3+1
GWARANCJI NA SILNIK*



Silnik	Stiga ST 650 Twin 635 cc	Zakres wysokości koszenia	30–90 mm
Moc znamionowa silnika	11,60 kW @ 2600 rpm	Koszenie na wstecznym biegu	tak
Liczba cylindrów	2	Pojemność kosza	300 l
Maksymalny obszar roboczy	6000 m ²	Przekładnia	hydrostatyczna
Pojemność zbiornika paliwa	8 l	Przednia belka żeliwna	tak
Pompa olejowa	tak	Światła	LED
Szerokość koszenia	122 cm	Licznik motogodzin	nie
System koszenia	zbieranie, mulczowanie	Deska rozdzielcza	tak, 6 wskaźników LED i wyświetlacz
Opcjonalna metoda koszenia	wyrzut tylny	Fotel	komfortowy
System załączania noży	sprzęgło elektromagnetyczne	Złącze do mycia	tak
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji	Rozmiar kół	15" / 18"
		Waga	242 kg

72. 11,60 kW @ 2600 rpm	122 cm	30–90 mm	przekładnia hydrostatyczna	światła LED	242 kg
--------------------------	--------	----------	----------------------------	-------------	--------


EXPERT**Estate 9102 W**

2T0940681/ST1



Silnik	Kawasaki FS600 603 cc	Koszenie na wstecznym biegu	tak
Moc znamionowa silnika	9,70 kW @ 2300 rpm	Pojemność kosza	320 l
Liczba cylindrów	2	Przekładnia	hydrostatyczna
Maksymalny obszar roboczy	7000 m ²	Przednia belka żelwna	tak
Pojemność zbiornika paliwa	8 l	Światła	LED
Pompa olejowa	tak	Tempomat	tak
Szerokość koszenia	102 cm	Wyświetlacz	tak, z inteligentnym ekranem panoramicznym
System koszenia	zbieranie, mulczowanie	Fotel	komfortowy z podłokietnikami
Opcjonalna metoda koszenia	wyrzut tylny	Złącze do mycia	
System załączania noży	sprzęgło elektromagnetyczne	Rozmiar kół	15"/18"
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji	Waga	
Zakres wysokości koszenia	30–90 mm		

73.


**EXPERT****Estate 9122 W**

2T1320681/ST1



Silnik	Kawasaki FS600 603 cc	Koszenie na wstecznym biegu	tak
Moc znamionowa silnika	11,20 kW @ 2700 rpm	Pojemność kosza	320 l
Liczba cylindrów	2	Przekładnia	hydrostatyczna
Maksymalny obszar roboczy	8000 m ²	Przednia belka żelwna	tak
Pojemność zbiornika paliwa	8 l	Światła	LED
Pompa olejowa	tak	Tempomat	tak
Szerokość koszenia	122 cm	Wyświetlacz	tak, z inteligentnym ekranem panoramicznym
System koszenia	zbieranie, mulczowanie	Fotel	komfortowy z podłokietnikami
Opcjonalna metoda koszenia	wyrzut tylny	Złącze do mycia	
System załączania noży	sprzęgło elektromagnetyczne	Rozmiar kół	15"/18"
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji	Waga	kg
Zakres wysokości koszenia	30–90 mm		

74.


**EXPERT****Estate 9102 WX**

2T1430381/ST2P



Silnik	Honda GXV 690 688 cc	Pojemność kosza	360 l
Moc znamionowa silnika	12,65 kW @ 2500 rpm	Koszenie na wstecznym biegu	tak
Liczba cylindrów	2	Przekładnia	hydrostatyczna, 4WD
Maksymalny obszar roboczy	8000 m ²	Licznik motogodzin	tak
Pojemność zbiornika paliwa	10 l	Światła	LED
Pompa olejowa	tak	Tempomat	tak
Szerokość koszenia	102 cm	Wyświetlacz	tak, z inteligentnym ekranem panoramicznym
System koszenia	zbieranie, mulczowanie	Fotel	komfortowy z podłokietnikami
Opcjonalna metoda koszenia	wyrzut tylny	Złącze do mycia	tak
System załączania noży	sprzęgło elektromagnetyczne	Rozmiar kół	16"/20"
Liczba pozycji wysokości koszenia	9 pozycji	Waga	300 kg
Zakres wysokości koszenia	25–100 mm		

75.









EXPERT**Estate 9122 WX**

2T1535381/ST2P



Silnik	Honda GXV 690 688 cc	Pojemność kosza	360 l
Moc znamionowa silnika	13,50 kW @ 2700 rpm	Koszenie na wstecznym biegu	tak
Liczba cylindrów	2	Przekładnia	hydrostatyczna, 4WD
Maksymalny obszar roboczy	9000 m ²	Licznik motogodzin	tak
Pojemność zbiornika paliwa	10 l	Światła	LED
Pompa olejowa	tak	Tempomat	tak
Szerokość koszenia	122 cm	Wyświetlacz	tak, z inteligentnym ekranem panoramicznym
System koszenia	zbieranie, mulczowanie	Fotel	komfortowy z podłokietnikami
Opcjonalna metoda koszenia	wyrzut tylny	Złącze do mycia	tak
System załączania noży	sprzęgło elektromagnetyczne	Rozmiar kół	16"/20"
Liczba pozycji wysokości koszenia	9 pozycji	Waga	315 kg
Zakres wysokości koszenia	25–100 mm		

76.  13,50 kW @ 2700 rpm	 122 cm	 25–100 mm	 przekładnia hydrostatyczna, 4WD	 światła LED	 315 kg
---	--	---	---	---	--

EXPERT**Tornado 9121 W**

2T1945381/ST2P



Silnik	Honda GXV 630 688 cc	Koszenie na wstecznym biegu	tak
Moc znamionowa silnika	13,40 kW @ 2700 rpm	Przekładnia	hydrostatyczna
Liczba cylindrów	2	Przednia belka żeliwna	tak
Maksymalny obszar roboczy	8500 m ²	Licznik motogodzin	tak
Pojemność zbiornika paliwa	15 l	Światła	LED
Pompa olejowa	tak	Tempomat	tak
Szerokość koszenia	121 cm	Wyświetlacz	tak, z inteligentnym ekranem panoramicznym
System koszenia	wyrzut boczny, mulczowanie	Fotel	komfortowy z podłokietnikami
System załączania noży	sprzęgło elektromagnetyczne	Złącze do mycia	tak
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji	Rozmiar kół	16"/20"
Zakres wysokości koszenia	30–90 mm	Waga	250 kg

77.  13,40 kW @ 200 rpm	 121 cm	 30–90 mm	 przekładnia hydrostatyczna	 światła LED	 250 kg
--	--	--	--	---	--

Akcesoria do traktorów na stronie 63

TRAKTORY Z PRZEDNIM AGREGATEM TNĄCYM

ESSENTIAL




DODATKOWY ROK
3+1
GWARANCJI NA SILNIK*

Park 300 M¹

2F5820241/ST1P

Silnik	Stiga ST 400 414 cc	Przekładnia	hydrostatyczna
Moc znamionowa silnika	7,10 kW @ 3200 rpm	Napęd	tylne koła
Liczba cylindrów	1	Układ kierowniczy	przegubowy
Pompa olejowa	tak	Koła	15" / 15"
Maksymalny obszar roboczy	2500 m ²	Waga	175 kg
Szerokość koszenia	85 cm	W zestawie	zaczep, RAC
Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne		



ESSENTIAL




DODATKOWY ROK
3+1
GWARANCJI NA SILNIK*

Park 300¹

2F5820421/ST2P

Silnik	Stiga ST 450 432 cc	Przekładnia	hydrostatyczna
Moc znamionowa silnika	8,10 kW @ 3200 rpm	Napęd	tylne koła
Liczba cylindrów	1	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Pompa olejowa	tak	Układ kierowniczy	przegubowy
Maksymalny obszar roboczy	3000 m ²	Koła	15" / 15"
Szerokość koszenia	85–95 cm	Waga	172 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	W zestawie	zaczep, RAC



EXPERIENCE



DODATKOWY ROK
3+1
GWARANCJI NA SILNIK*

Park 500 W¹

2F6120645/ST2P

Silnik	Stiga ST 550 Twin 586 cc	Napęd	tylne koła
Moc znamionowa silnika	11,90 kW @ 3200 rpm	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Liczba cylindrów	2	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne
Pompa olejowa	tak	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Maksymalny obszar roboczy	7000 m ²	Światła	LED
Szerokość koszenia	95–110 cm	Koła	16"/16"
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne	Waga	205 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	W zestawie	zaczep, RAC
Przekładnia	hydrostatyczna		



EXPERIENCE



DODATKOWY ROK
3+1
GWARANCJI NA SILNIK*

Park 500 WX¹

2F6130645/ST2P

Silnik	Stiga ST 550 Twin 586 cc	Napęd	4WD
Moc znamionowa silnika	11,90 kW @ 3200 rpm	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Liczba cylindrów	2	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne
Pompa olejowa	tak	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Maksymalny obszar roboczy	7500 m ²	Światła	LED
Szerokość koszenia	95–125 cm	Koła	16"/16"
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne	Waga	224 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	W zestawie	zaczep, RAC
Przekładnia	hydrostatyczna		



PROMOCJA!

EXPERIENCE Park 500 W + Combi 95 Q Plus

2F6120645/ST2P
2D6209521/ST2



Silnik	Stiga ST 550 Twin 586 cc	Napęd	tylne koła
Moc znamionowa silnika	11,90 kW @ 3200 rpm	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Liczba cylindrów	2	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne
Pompa olejowa	tak	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Maksymalny obszar roboczy	7000 m ²	Światła	LED
Szerokość koszenia	95 cm	Koła	16"/16"
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne	Waga	205 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	W zestawie	zaczep, RAC, agregat Combi 95 Q Plus
Przekładnia	hydrostatyczna		

82. 11,90 kW @ 3200 rpm 95 cm przekładnia hydrostatyczna światła LED 205 kg

PROMOCJA!

EXPERIENCE Park 500 W + Combi 100 Q Plus

2F6120645/ST2P
2D6210021/ST2



Silnik	Stiga ST 550 Twin 586 cc	Napęd	tylne koła
Moc znamionowa silnika	11,90 kW @ 3200 rpm	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Liczba cylindrów	2	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne
Pompa olejowa	tak	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Maksymalny obszar roboczy	7000 m ²	Światła	LED
Szerokość koszenia	100 cm	Koła	16"/16"
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne	Waga	205 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	W zestawie	zaczep, RAC, agregat Combi 100 Q Plus
Przekładnia	hydrostatyczna		

83. 11,90 kW @ 3200 rpm 100 cm przekładnia hydrostatyczna światła LED 205 kg

PROMOCJA!

EXPERIENCE Park 500 WX + Combi 100 Q Plus

2F6130645/ST2P
2D6210021/ST2



Silnik	Stiga ST 550 Twin 586 cc	Napęd	4WD
Moc znamionowa silnika	11,90 kW @ 3200 rpm	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Liczba cylindrów	2	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne
Pompa olejowa	tak	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Maksymalny obszar roboczy	7500 m ²	Światła	LED
Szerokość koszenia	100 cm	Koła	16"/16"
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne	Waga	224 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	W zestawie	zaczep, RAC, agregat Combi 100 Q Plus
Przekładnia	hydrostatyczna		

84. 11,90 kW @ 3200 rpm 100 cm przekładnia hydrostatyczna światła LED 224 kg

NOWOŚĆ!

EXPERIENCE Park 700 WX¹

2F6230745/ST2P



Silnik	Stiga ST 600 Twin 586 cc	Napęd	4WD
Moc znamionowa silnika	13,10 kW @ 3200 rpm	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Liczba cylindrów	2	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne
Pompa olejowa	tak	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Maksymalny obszar roboczy	8500 m ²	Światła	LED
Szerokość robocza	95–125 cm	Bluetooth	tak, połączenie z aplikacją
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne	Koła	16"/16"
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	Waga	232 kg
Przekładnia	hydrostatyczna	W zestawie	zaczep, RAC

85. 13,10 kW @ 3200 rpm 95–125 cm przekładnia hydrostatyczna światła LED 232 kg

1. Cena nie obejmuje agregatu tnącego. Agregaty dostępne na str. 75.

EXPERT**Park 900 WX¹**

2F6230845/ST2P

Silnik	Stiga ST 650 Twin 635 cc	Napęd	4WD
Moc znamionowa silnika	13,70 kW @ 3200 rpm	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Liczba cylindrów	2	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne
Pompa olejowa	tak	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Maksymalny obszar roboczy	9500 m ²	Światła	LED
Szerokość robocza	95–125 cm	Bluetooth	tak, połączenie z aplikacją
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne	Koła	16"/16"
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	Waga	231 kg
Przekładnia	hydrostatyczna	W zestawie	zaczep, RAC

**EXPERT****Park Pro 900 WX¹**

2F6430831/ST2P

Silnik	Honda GXV 630 688 cc	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Moc znamionowa silnika	14,30 kW @ 3200 rpm	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne Piston
Liczba cylindrów	2	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Maksymalny obszar roboczy	12 500 m ²	Światła	LED
Pompa olejowa	tak	Licznik motogodzin	tak
Szerokość robocza	110–125 cm	Deska rozdzielcza	tak, z wyświetlaczem
Podnoszenie akcesoriów przód	hydrauliczne	Dodatkowe gniazda hydrauliczne	nie
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	Koła	17"/17"
Przekładnia	hydrostatyczna	Waga	272 kg
Napęd	4WD	W zestawie	zaczep, RAC

**EXPERT****Park Pro 900 WX SE¹**

2F6431831/ST1

Silnik	Honda GXV 690 688 cc	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Moc znamionowa silnika	15,40 kW @ 3200 rpm	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne Piston
Liczba cylindrów	2	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Maksymalny obszar roboczy	12 500 m ²	Światła	LED
Pompa olejowa	tak	Licznik motogodzin	tak
Szerokość robocza	110–125 cm	Deska rozdzielcza	tak, z wyświetlaczem
Podnoszenie akcesoriów przód	hydrauliczne	Dodatkowe gniazda hydrauliczne	tak
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	Koła	17"/17"
Przekładnia	hydrostatyczna	Waga	ok 270 kg
Napęd	4WD	W zestawie	zaczep, RAC

**EXPERT****Park Pro 900 AWX¹**

2F6430931/ST2P

Silnik	Honda GXV 690 688 cc	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Moc znamionowa silnika	15,40 kW @ 3200 rpm	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne Piston
Liczba cylindrów	2	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Maksymalny obszar roboczy	13 000 m ²	Światła	LED
Pompa olejowa	tak	Licznik motogodzin	tak
Szerokość robocza	110–125 cm	Deska rozdzielcza	tak, z wyświetlaczem
Podnoszenie akcesoriów przód	hydrauliczne	Dodatkowe gniazda hydrauliczne	tak
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	Koła	17"/17"
Przekładnia	hydrostatyczna	Waga	270 kg
Napęd	4WD	W zestawie	zaczep, RAC



Akcesoria do traktorów na stronie 69

Agregaty tnące na stronie 75

1. Cena nie obejmuje agregatu tnącego. Agregaty dostępne na str. 75.



SERIA 3 WIĘCEJ MOCY DO PRACY W OGRODZIE.

ePower

Technologia akumulatorowa STIGA.



STIGA



PILARKI

ePower

ESSENTIAL



CS 100e zestaw

271404101/ST1

Silnik	20 V, bezszczotkowy
Pojemność akumulatora	4 Ah
Średni czas pracy (±20%)	20 min (4 Ah)
Długość robocza prowadnicy	25 cm / 10"
Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8"(3/8LP-043-40DL)
Prędkość łańcucha	14,5 m/s

Pompa oleju	automatyczna
Pojemność zbiornika oleju	0,15 l
Ładowarka i akumulator	pojedyncza, 4 Ah
Waga bez łańcucha i prowadnicy	2,36 kg
Waga bez akumulatora	2,96 kg



90.

NOWOŚĆ!

ePower

ESSENTIAL



CS 300e zestaw

273404501/ST1

Silnik	20 V, bezszczotkowy
Pojemność akumulatora w zestawie	2 x 4 Ah
Średni czas pracy (±20%)	22 min (2 x 4 Ah)
Długość robocza prowadnicy	30 cm / 12"
Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".043"(CL14345TL)
Prędkość łańcucha	14,50 m/s

Pompa oleju	automatyczna
Pojemność zbiornika oleju	0,20 l
Ładowarka	wbudowana + szyna i stacja ładująca
Waga bez łańcucha i prowadnicy	5 kg
Waga bez akumulatora	5 kg
Miękki uchwyt	tak



91.

ePower

EXPERIENCE

PR 700e

278420008/ST3



Silnik	48 V, bezszczotkowy
Sugerowana pojemność akumulatora	4 Ah
Średni czas pracy (±20%)	12 min (4 Ah)
Długość robocza prowadnicy	30 cm / 12"
Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".050"(91PX-45X)
Prędkość łańcucha	20 m/s

Pompa oleju	automatyczna
Pojemność zbiornika oleju	0,18 l
Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Waga bez łańcucha i prowadnicy	3,15 kg
Waga bez akumulatora	3,45 kg



92.

PROMOCJA!

EXPERIENCE

PR 700e zestaw

PROMO_PR700EKIT

ePower



Silnik	48 V, bezszczotkowy
Pojemność akumulatora	4 Ah
Średni czas pracy (±20%)	12 min (4 Ah)
Długość robocza prowadnicy	30 cm / 12"
Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".050"(91PX-45X)
Prędkość łańcucha	20 m/s

Pompa oleju	automatyczna
Pojemność zbiornika oleju	0,18 l
Ładowarka i akumulator	pojedyncza, 4 Ah
Waga bez łańcucha i prowadnicy	3,15 kg
Waga bez akumulatora	3,45 kg



93.

EXPERIENCE CS 700e

277430008/ST1



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Pompa oleju	automatyczna
Sugerowana pojemność akumulatora	4 Ah	Pojemność zbiornika oleju	0,24 l
Średni czas pracy (±20%)	16 min (4 Ah)	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Długość robocza prowadnicy	35 cm / 14"	Waga bez łańcucha i prowadnicy	3,4 kg
Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".050" (91PX-52X)	Waga bez akumulatora	4,04 kg
Prędkość łańcucha	20 m/s	Miękki uchwyt	tak

94. 48 V 35 cm / 14" 3,4 kg

PROMOCJA!

EXPERIENCE CS 700e zestaw

PROMO_CS700EKIT



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Pompa oleju	automatyczna
Pojemność akumulatora	4 Ah	Pojemność zbiornika oleju	0,24 l
Średni czas pracy (±20%)	16 min (4 Ah)	Ładowarka i akumulator	pojedyncza, 4 Ah
Długość robocza prowadnicy	35 cm / 14"	Waga bez łańcucha i prowadnicy	3,4 kg
Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".050" (91PX-52X)	Waga bez akumulatora	4,04 kg
Prędkość łańcucha	20 m/s	Miękki uchwyt	tak

95. 48 V 35 cm / 14" 3,4 kg

EXPERIENCE PS 700e

277710048/ST2



Silnik	48 V, szczotkowy	Pojemność zbiornika oleju	0,15 l
Sugerowana pojemność akumulatora	4 Ah	Pompa oleju	automatyczna
Średni czas pracy (±20%)	30 min	Szelki	pojedyncze
Długość robocza prowadnicy	25 cm / 10"	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".050" (91PX-40X)	Waga bez akumulatora	5,6 kg
Prędkość łańcucha	5 m/s		

96. 48 V 25 cm / 10" 5,6 kg

EXPERT PS 900e

279710048/ST2



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Pojemność zbiornika oleju	0,10 l
Sugerowana pojemność akumulatora	2 x 7,5 Ah	Pompa oleju	automatyczna
Średni czas pracy (±20%)	140 min (2 x 7,5 Ah)	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Długość robocza prowadnicy	25 cm / 10"	Waga bez akumulatora	5,6 kg
Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".050" (91PX-40X)	Wymagane SBH 900 AE / BH 900e	tak
Prędkość łańcucha	16 m/s		

97. 48 V 25 cm / 10" 3,8 kg

ESSENTIAL CS 118c (14")

292614008/ST2



Rodzaj zasilania	elektryczne	Długość robocza prowadnicy	35 cm / 14"
Silnik	szczotkowy	Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".050" (91PX052E)
Moc znamionowa silnika	1,8 kW	Prędkość łańcucha	10 m/s
Pompa olejowa	automatyczna	Waga bez łańcucha i prowadnicy	4,2 kg
Pojemność zbiornika oleju	0,18 l		

98. 1,8 kW 35 cm / 14" 4,2 kg

ESSENTIAL CS 122c (16")

292616168/ST2



Rodzaj zasilania	elektryczne	Długość robocza prowadnicy	40 cm / 16"
Silnik	szczotkowy	Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".050" (91PX056E)
Moc znamionowa silnika	2,2 kW	Prędkość łańcucha	11 m/s
Pompa olejowa	automatyczna	Waga bez łańcucha i prowadnicy	4,2 kg
Pojemność zbiornika oleju	0,25 l		

99. 2,2 kW 40 cm / 16" 4,2 kg

EXPERIENCE PR 730 (10'')

240271002/ST2



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Długość robocza prowadnicy	25 cm / 10"
Pojemność silnika	26,9 cm ³	Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".050" (91PX-40X)
Moc znamionowa silnika	0,70 kW @ 12 400 rpm	Poziom wibracji	6,93/7,24 m/s ²
Pompa olejowa	automatyczna	Prędkość łańcucha	22,86 m/s
Pojemność zbiornika oleju	0,17 l	Waga bez łańcucha i prowadnicy	3,6 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,22 l		
100. 0,70 kW @ 12 400 rpm	25 cm / 10"	3,6 kg	

EXPERIENCE CS 540 (14'')

240381402/ST1



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Długość robocza prowadnicy	35 cm / 14"
Pojemność silnika	38,5 cm ³	Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".050" (91PX-53X)
Moc znamionowa silnika	1,60 kW @ 12 000 rpm	Poziom wibracji	5,72/4,37 m/s ²
Pompa olejowa	automatyczna, regulowana	Prędkość łańcucha	22,8 m/s
Pojemność zbiornika oleju	0,26 l	Waga bez łańcucha i prowadnicy	5,64 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,51 l		
101. 1,60 kW @ 12 000 rpm	35 cm / 14"	5,64 kg	

EXPERIENCE CS 545 (16'')

240421602/ST1



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Długość robocza prowadnicy	40 cm / 16"
Pojemność silnika	42,4 cm ³	Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	.325".050" (95TXL-66X)
Moc znamionowa silnika	1,90 kW @ 12 000 rpm	Poziom wibracji	5,93/5,4 m/s ²
Pompa olejowa	automatyczna, regulowana	Prędkość łańcucha	23,1 m/s
Pojemność zbiornika oleju	0,26 l	Waga bez łańcucha i prowadnicy	5,87 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,51 l		
102. 1,90 kW @ 12 000 rpm	40 cm / 16"	5,87 kg	

EXPERIENCE CS 750 (18'')

240461802/ST1



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Długość robocza prowadnicy	45 cm / 18"
Pojemność silnika	46,5 cm ³	Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	.325".058" (21BPX-72X)
Moc znamionowa silnika	2 kW @ 12 500 rpm	Poziom wibracji	4,85/4,86 m/s ²
Pompa olejowa	automatyczna, regulowana	Prędkość łańcucha	23,1 m/s
Pojemność zbiornika oleju	0,26 l	Waga bez łańcucha i prowadnicy	5,87 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,47 l		
103. 2 kW @ 12 500 rpm	45 cm / 18"	5,87 kg	

EXPERIENCE CS 755 (18'')

240521802/ST1



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Długość robocza prowadnicy	45 cm / 18"
Pojemność silnika	52 cm ³	Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	.325".058" (21BPX072X)
Moc znamionowa silnika	2,30 kW @ 12 500 rpm	Poziom wibracji	6,04/6,49 m/s ²
Pompa olejowa	automatyczna, regulowana	Prędkość łańcucha	23,1 m/s
Pojemność zbiornika oleju	0,26 l	Waga bez łańcucha i prowadnicy	6,6 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,47 l		
104. 2,30 kW @ 12 500 rpm	45 cm / 18"	6,6 kg	



SEKATORY

ESSENTIAL

ePower



SC 100e zestaw

257022001/ST1

Siłnik	20 V, bezszczotkowy	Rodzaj ostrza	stal
W zestawie akumulator	2 Ah	Regulowana szerokość robocza	tak
W zestawie ładowarka	pojedyncza	Wydajność cięcia	ok. 2000 - na jednym ładowaniu
Maksymalny czas pracy		Waga bez akumulatora	0,86 kg
Maksymalna średnica gałęzi	30 mm	Waga całkowita	1,24 kg

105. 20 V 2 Ah 1,24 kg

ESSENTIAL

ePower



HT 100e zestaw

271302108/ST2

Siłnik	20 V, szczotkowy	Typ noży	podwójne
W zestawie akumulator	2 Ah	Maksymalna grubość przycinanych gałęzi	18 mm
W zestawie ładowarka	pojedyncza	Uchwyt	obrotowy 180° - 3 pozycje
Maksymalny czas pracy	40 min (2 Ah)	Waga bez akumulatora	2,2 kg
Długość robocza ostrza	50 cm	Waga całkowita	2,6 kg
Odstępy między zębami	25 mm		

106. 20 V 2 Ah 50 cm 2,6 kg

NOWOŚĆ!

ESSENTIAL

ePower



HT 300e zestaw

273302501/ST1

Siłnik	20 V, szczotkowy	Typ noży	dwustronne, wycinane laserowo
W zestawie akumulator	2 x 2 Ah	Maksymalna grubość przycinanych gałęzi	23 mm
W zestawie ładowarka	tak, wbudowana + szyna i stacja ładująca	Uchwyt	obrotowy 180° - 5 pozycji
Maksymalny czas pracy	76 min (2 x 2 Ah)	Waga bez akumulatora	
Długość robocza ostrza	54 cm	Waga całkowita	3,7 kg
Odstępy między zębami	30 mm		

107. 20 V 2 x 2 Ah 54 cm 3,7 kg

PROMOCJA!

EXPERIENCE HT 500e zestaw

278302108/ST3
REPLASHT500A

ePower



Silnik	48 V, szczotkowy	Odstępy między zębami	27 mm
W zestawie akumulator	2 Ah	Maksymalna grubość przycinanych gałęzi	18 mm
W zestawie ładowarka	pojedyncza	Uchwyt	obrotowy 180° – 3 pozycje
Średni czas pracy (±20%)	50 min (2 Ah)	Waga bez akumulatora	
Typ noży	dwustronne, wycinane laserowo	Waga całkowita	4,58 kg
Długość robocza ostrza	51 cm		



108.

EXPERIENCE HT 500e

278300008/ST3

ePower



Silnik	48 V, szczotkowy	Uchwyt	obrotowy 180° – 3 pozycje
Sugerowana pojemność akumulatora	2 Ah	Maksymalna grubość przycinanych gałęzi	18 mm
Średni czas pracy (±20%)	50 min (2 Ah)	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Typ noży	dwustronne, wycinane laserowo	Waga bez akumulatora	3,7 kg
Długość robocza ostrza	51 cm	Waga całkowita	4,58 kg
Odstępy między zębami	27 mm		



109.

PROMOCJA!

EXPERIENCE SHT 700 AE zestaw

PROMO_HT700EKIT

ePower



Silnik	48 V, szczotkowy	Długość robocza ostrza	56 cm
W zestawie akumulator	4 Ah	Odstępy między zębami	34 mm
W zestawie ładowarka	pojedyncza	Maksymalna grubość przycinanych gałęzi	26 mm
Średni czas pracy (±20%)	80 min (4 Ah)	Uchwyt	obrotowy 180° – 5 pozycji
Typ noży	dwustronne, wycinane laserowo	Waga bez akumulatora	4,62 kg



110.

EXPERIENCE SHT 700 AE

277300008/ST1

ePower



Silnik	48 V, szczotkowy	Odstępy między zębami	34 mm
Sugerowana pojemność akumulatora	2 Ah	Uchwyt	obrotowy 180° – 5 pozycji
Średni czas pracy (±20%)	40 min (2 Ah)	Maksymalna grubość przycinanych gałęzi	26 mm
Typ noży	dwustronne, wycinane laserowo	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Długość robocza ostrza	56 cm	Waga bez akumulatora	4,62 kg



111.

PROMOCJA!

EXPERT

SHT 900 AE zestaw

PROMO_HT900EKIT

ePower



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Odstępy między zębami	40 mm
W zestawie akumulator	5 Ah	Uchwyt	obrotowy 180° – 3 pozycje
W zestawie ładowarka	pojedyncza	Maksymalna grubość przycinanych gałęzi	33 mm
Średni czas pracy (±20%)	45 min (5 Ah)	Waga bez akumulatora	4,6 kg
Typ noży	dwustronne, wycinane laserowo	W zestawie	BB 700e
Długość robocza ostrza	60 cm		



112.

ePower

**EXPERT****SHT 900 AE**

27930008/ST1

Silnik	48 V, bezszczotkowy	Maksymalna grubość przycinanych gałęzi	33 mm
Sugerowana pojemność akumulatora	2 × 7,5 Ah	Uchwyt	obrotowy 180° – 3 pozycje
Średni czas pracy (±20%)	180 min (2 × 7,5 Ah)	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Typ noży	dwustronne, wycinane laserowo	Waga bez akumulatora	4,6 kg
Długość robocza ostrza	60 cm	Wymagane SBH 900 AE / BH 900e	tak
Odstępy między zębami	40 mm		

113. 48 V 60 cm 4,6 kg

ePower

**EXPERIENCE SPH 700 AE**

277710038/ST1

Silnik	48 V, szczotkowy	Maksymalna grubość przycinanych gałęzi	26 mm
Sugerowana pojemność akumulatora	2 Ah	Szelki	pojedyncze
Średni czas pracy (±20%)	40 min (2 Ah)	Uchwyt	stały
Długość robocza ostrza	48 cm	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Typ noży	dwustronne, wycinane laserowo	Waga bez akumulatora	5 kg
Odstępy między zębami	34 mm		

114. 48 V 48 cm 5 kg

ePower

**EXPERT****SPH 900 AE**

279710038/ST1

Silnik	48 V, bezszczotkowy	Maksymalna grubość przycinanych gałęzi	27 mm
Sugerowana pojemność akumulatora	2 × 7,5 Ah	Odstępy między zębami	34 mm
Średni czas pracy (±20%)	200 min (2 × 7,5 Ah)	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Długość robocza ostrza	50 cm	Waga bez akumulatora	5,18 kg
Typ noży	dwustronne, wycinane laserowo	Wymagane SBH 900 AE / BH 900e	tak

115. 48 V 50 cm 5,18 kg

ESSENTIAL**HT 105c**

256050002/ST1



Rodzaj zasilania	elektryczne	Odstępy między zębami	22 mm
Silnik	szczotkowy	Maksymalna grubość przycinanych gałęzi	15 mm
Moc znamionowa silnika	500 W	Uchwyt	obracany 90° – 3 pozycje
Długość robocza ostrza	45 cm	Poziom wibracji	2,85 m/s ²
Typ noży	podwójne	Waga całkowita	3,05 kg

116. 500 W 45 cm 3,05 kg

EXPERIENCE HT 525

252421008/ST2



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Odstępy między zębami	35 mm
Pojemność silnika	22,5 cm ³	Maksymalna grubość przycinanych gałęzi	27 mm
Moc znamionowa silnika	650 W @ 10 500 rpm	Uchwyt	obracany 180° – 3 pozycje
Długość robocza ostrza	45 cm	Pojemność zbiornika paliwa	0,26 l
Typ noży	podwójne	Waga całkowita	5,6 kg

117. 650 W @ 10 500 rpm 45 cm 5,6 kg

URZĄDZENIA MULTI-TOOL

ESSENTIAL

ePower



MT 100e zestaw

271724108/ST2

Silnik	20 V, szczotkowy	Długość robocza sekatora	41,5 cm
W zestawie akumulator	4 Ah	Odstępy między zębami	18 mm
W zestawie ładowarka	pojedyncza	Maks. wysokość urządzenia z sekatorem / podkrzesywarką	2,75 m / 2,55 m
Średni czas pracy (±20%)	70 min (4 Ah) – sekator 20 min (4 Ah) – podkrzesywarka	Pojemność zbiornika oleju	0,115 l
Typ łańcucha / prowadnicy podkrzesywarki	3/8".050" (91PJ033X)	Maksymalna grubość przycinanych gałęzi	sekatora 18 mm / podkrzesywarki 20 mm
Prędkość łańcucha	5 m/s	Szelki	tak
Pompa oleju	automatyczna	Waga bez akumulatora	4 kg
Długość robocza podkrzesywarki	20 cm / 8"	Waga całkowita	4,67 kg




EXPERIENCE MT 500e

278720008/ST3

ePower



Silnik	48 V, szczotkowy	Odstępy między zębami	28 mm
Sugerowana pojemność akumulatora	2 Ah	Maks. wysokość urządzenia z sekatorem / podkrzesywarką	4,30 m / 4 m
Średni czas pracy (±20%)	40 min (2 Ah) – sekator 15 min (2 Ah) – podkrzesywarka	Maksymalna grubość przycinanych gałęzi	sekatora 18 mm / podkrzesywarki 25 mm
Długość robocza podkrzesywarki	25 cm / 10"	Szelki	pojedyncze
Typ łańcucha / prowadnicy podkrzesywarki	3/8".050" (91PX040E)	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Prędkość łańcucha	5 m/s	Waga z sekatorem	6,1 kg
Pompa oleju	automatyczna	Waga z podkrzesywarką	5,6 kg
Długość robocza sekatora	46 cm		



PROMOCJA!

EXPERIENCE MT 500e zestaw

278722108/ST3
REPLA0MT500E

ePower



Silnik	48 V, szczotkowy	Długość robocza sekatora	46 cm
W zestawie akumulator	2 Ah	Odstępy między zębami	28 mm
W zestawie ładowarka	pojedyncza	Maks. wysokość urządzenia z sekatorem / podkrzesywarką	4,30 m / 4 m
Średni czas pracy (±20%)	20 min (2 Ah) – sekator 15 min (2 Ah) – podkrzesywarka	Maksymalna grubość przycinanych gałęzi	sekatora 18 mm / podkrzesywarki 25 mm
Długość robocza podkrzesywarki	25 cm / 10"	Szelki	pojedyncze
Typ łańcucha / prowadnicy podkrzesywarki	3/8".050" (91PX040E)	Waga z sekatorem	6,1 kg
Prędkość łańcucha	5 m/s	Waga z podkrzesywarką	5,6 kg
Pompa oleju	automatyczna		



ESSENTIAL

SGM 72 AE

253007231/ST1

Napięcie akumulatora	7,2 V	Ostrze sekatora	18 cm
Silnik	szczotkowy	Nożyce do trawy	8 cm
Akumulator	2,5 Ah	Uchwyt	miękki, ergonomiczny
Średni czas pracy nożyc (±20%)	75 min	Ładowarka	w zestawie
Średni czas pracy sekatora (±20%)	110 min	Waga z ostrzami	0,75 kg



ESSENTIAL

SGM 102 AE

253010241/ST1

Napięcie akumulatora	10,8 V	Ostrze sekatora	18 cm
Silnik	szczotkowy	Nożyce do trawy	11 cm
Akumulator	2,5 Ah	Uchwyt	miękki, ergonomiczny, obrotowy 180° – 3 pozycje
Średni czas pracy nożyc (±20%)	110 min	Ładowarka	w zestawie
Średni czas pracy sekatora (±20%)	160 min	Waga z ostrzami	0,83 kg



ESSENTIAL

MT 330 – 5 w 1

287130152/ST2



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Średnica rury	26 mm
Pojemność silnika	25,4 cm ³	Długość prowadnicy robocza podkrzesywarki	25 cm / 10"
Moc znamionowa silnika	0,70 kW @ 11 000 rpm	Długość robocza sekatora	40 cm
Pojemność zbiornika paliwa	0,65 l	W zestawie	głowica tnąca, tarcza tnąca, sekator, podkrzesywarka, rura przedłużająca
Głowica tnąca	Tap & Go podwójna żyłka	Uchwyt	pętla
Szerokość koszenia	43 cm	Szelki	pojedyncze
Średnica żyłki	2,4 mm	Waga bez głowicy tnącej	7,1 kg

123.

Akcesoria do urządzeń multi-tool na stronie 76

PODCINARKI

ESSENTIAL

GT 100e zestaw

271102108/ST2



Silnik	20 V, szczotkowy	Średnica żyłki	1,6 mm
W zestawie akumulator	2 Ah	Typ wysięgnika	teleskopowy z regulacją wysokości maks. do 240 mm
W zestawie ładowarka	pojedyncza	Uchwyt	pętla
Średni czas pracy (±20%)	20 min (2 Ah)	Waga bez akumulatora	1,8 kg
Głowica tnąca	regulowana, automatyczna, obrotowa (funkcja przycinania krawędzi)	Waga całkowita	2,2 kg
Szerokość robocza	25 cm		

124.

NOWOŚĆ!

ESSENTIAL

GT 300e zestaw

273102501/ST1



Silnik	20 V, szczotkowy	Średnica żyłki	1,6 mm
W zestawie akumulator	2 x 2 Ah	Typ wysięgnika	teleskopowy
W zestawie ładowarka	wbudowana + szyna i stacja ładująca	Uchwyt	pętla
Średni czas pracy (±20%)	37 min (2 Ah)	Waga bez akumulatora	3,7 kg
Głowica tnąca	regulowana 90°, automatyczna, obrotowa (funkcja przycinania krawędzi)	Waga całkowita	3,7 kg
Szerokość robocza	30 cm		

125.

PROMOCJA!

EXPERIENCE

GT 500e zestaw

278102108/ST3
REPLA0GT500E



Silnik	48 V, szczotkowy	Szerokość robocza	30 cm
W zestawie akumulator	2 Ah	Średnica żyłki	1,6 mm
W zestawie ładowarka	pojedyncza	Uchwyt	pętla
Średni czas pracy (±20%)	20 min (2 Ah)	Waga bez akumulatora	3,05 kg
Głowica tnąca	automatyczna, podwójna żyłka, obrotowa (funkcja przycinania krawędzi)	Waga całkowita	3,93 kg

126.



ePower



EXPERIENCE GT 500e

278100008/ST3

Silnik	48 V, szczotkowy	Średnica żyłki	1,6 mm
Sugerowana pojemność akumulatora	2 Ah	Uchwyt	pętla
Średni czas pracy (±20%)	20 min (2 Ah)	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Głowica tnąca	automatyczna, podwójna żyłka, obrotowa (funkcja przycinania krawędzi)	Waga bez akumulatora	3,05 kg
Szerokość koszenia	30 cm	Waga całkowita	3,93 kg

127.	48 V	30 cm	3,93 kg
------	------	-------	---------

ESSENTIAL



GT 104c

252035002/ST1

Zasilanie	elektryczne	Średnica żyłki	1,4 mm
Silnik	szczotkowy	Uchwyt	pętla
Moc znamionowa silnika	350 W	Poziom wibracji	3,22 m/s ²
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Waga całkowita	2 kg
Szerokość koszenia	24 cm		

128.	350 W	24 cm	2 kg
------	-------	-------	------

ESSENTIAL



GT 330 A

287110102/ST2

Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Średnica żyłki	2 mm
Pojemność silnika	25,4 cm ³	Średnica rury	26 mm, składana
Moc znamionowa silnika	700 W @ 8800 rpm	Uchwyt	pętla
Pojemność zbiornika paliwa	0,65 l	Poziom wibracji	3,5/5,8 m/s ²
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Waga całkowita	6,5 kg
Szerokość koszenia	38 cm	Waga bez systemu tnącego	5,7 kg

129.	700 W @ 8800 rpm	38 cm	6,5 kg
------	------------------	-------	--------

KOSY

EXPERIENCE BC 700e

277200008/ST2

ePower



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Tarcza tnąca	3T ARC
Sugerowana pojemność akumulatora	4 Ah	Szelki	pojedyncze
Średni czas pracy (±20%)	30-60 min (4 Ah)	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Uchwyt	pętla
Szerokość koszenia	38 cm	Waga bez akumulatora	4,7 kg
Średnica żyłki	2 mm	Waga bez systemu tnącego	4,3 kg

130.	48 V	38 cm	4,7 kg
------	------	-------	--------

PROMOCJA!

EXPERIENCE BC 700e zestaw

PROMO_BC700EKIT

ePower



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Tarcza tnąca	3T ARC
Pojemność akumulatora w zestawie	4 Ah	Szelki	pojedyncze
Średni czas pracy (±20%)	30-60 min (4 Ah)	Ładowarka w zestawie	tak - pojedyncza
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Uchwyt	pętla
Szerokość koszenia	38 cm	Waga bez akumulatora	4,7 kg
Średnica żyłki	2 mm	Waga bez systemu tnącego	4,3 kg

131.	48 V	38 cm	4,7 kg
------	------	-------	--------

1. Tylko dla dmuchawy BL 100e (271504108/ST2).

Sprawdź aktualne promocje na www.stiga.pl

EXPERIENCE BC 700e B

277210008/ST2

ePower



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Tarcza tnąca	3T ARC
Sugerowana pojemność akumulatora	4 Ah	Szelki	podwójne
Średni czas pracy (±20%)	30–60 min (4 Ah)	Uchwyt	podwójna kierownica
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Waga bez akumulatora	6 kg
Szerokość koszenia	38 cm	Waga bez systemu tnącego	5,6 kg
Średnica żyłki	2 mm		

132. 48 V 38 cm 6 kg

PROMOCJA!

EXPERIENCE BC 700e B zestaw

PROMO_BC700EBKIT

ePower



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Tarcza tnąca	3T ARC
Pojemność akumulatora w zestawie	4 Ah	Szelki	podwójne
Średni czas pracy (±20%)	30–60 min (4 Ah)	Ładowarka w zestawie	tak - pojedyncza
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Uchwyt	podwójna kierownica
Szerokość koszenia	38 cm	Waga bez akumulatora	6 kg
Średnica żyłki	2 mm	Waga bez systemu tnącego	5,6 kg

133. 48 V 4 Ah 38 cm 6 kg

EXPERT

SBC 900 D AE

279210008/ST1

ePower



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Tarcza tnąca	3T ARC 25,5 cm
Sugerowana pojemność akumulatora	2 × 7,5 Ah	Uchwyt	podwójna kierownica
Średni czas pracy (±20%)	70 min (2 × 7,5 Ah)	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Głowica tnąca	Bump & Work, podwójna żyłka	Waga bez akumulatora	7,3 kg
Szerokość koszenia	43 cm	Waga bez systemu tnącego	6,9 kg
Średnica żyłki	2,4 mm	Wymagane SBH 900 AE / BH 900e	tak

134. 48 V 43 cm 7,3 kg

PROMOCJA!

EXPERT

SBC 900 D AE zestaw

PROMO_BC900EBKIT

ePower



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Tarcza tnąca	3T ARC 25,5 cm
Pojemność akumulatora w zestawie	5 Ah	Uchwyt	podwójna kierownica
Średni czas pracy (±20%)	25 min (5 Ah)	Ładowarka w zestawie	tak - pojedyncza
Głowica tnąca	Bump & Work, podwójna żyłka	W zestawie	pas na akumulator BB 700e
Szerokość koszenia	43 cm	Waga bez akumulatora	7,3 kg
Średnica żyłki	2,4 mm	Waga bez systemu tnącego	6,9 kg

135. 48 V 5 Ah 43 cm 7,3 kg

ESSENTIAL

BC 330 AB

287121102/ST2



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Średnica rury	26 mm
Pojemność silnika	25,4 cm ³	Uchwyt	podwójna kierownica
Moc znamionowa silnika	0,70 kW @ 11 000 rpm	Poziom wibracji	3,48/5,52 m/s ²
Pojemność zbiornika paliwa	0,65 l	W zestawie	tarcza tnąca 3T
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Szelki	pojedyncze
Szerokość koszenia	43 cm	Waga całkowita	7,6 kg
Średnica żyłki	2,4 mm	Waga bez systemu tnącego	6,8 kg

136. 0,70 kW @ 11 000 rpm 43 cm 7,6 kg

EXPERIENCE BC 535 B

287221002/ST1




Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Średnica rury	26 mm
Pojemność silnika	32,6 cm ³	Uchwyt	podwójna kierownica
Moc znamionowa silnika	0,90 kW @ 11 000 rpm	W zestawie	tarcza tnąca 3T
Pojemność zbiornika paliwa	0,8 l	Szelki	podwójne
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Poziom wibracji	5,26/4,81 m/s ²
Szerokość koszenia	43 cm	Waga całkowita	8,6 kg
Średnica żyłki	2,4 mm	Waga bez systemu tnącego	7,8 kg

137. 0,90 kW @ 11 000 rpm 43 cm 8,6 kg

EXPERIENCE BC 545 B

287321002/ST1



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Średnica rury	28 mm
Pojemność silnika	42,7 cm ³	Uchwyt	podwójna kierownica
Moc znamionowa silnika	1,25 kW @ 9500 rpm	W zestawie	tarcza tnąca 3T
Pojemność zbiornika paliwa	1 l	Szelki	podwójne
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Poziom wibracji	5,49/3,84 m/s ²
Szerokość koszenia	45 cm	Waga całkowita	9 kg
Średnica żyłki	2,8 mm	Waga bez systemu tnącego	8,2 kg

138. 1,25 kW @ 9500 rpm 45 cm 9 kg

EXPERIENCE BC 555 B

287421002/ST1



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Średnica rury	28 mm
Pojemność silnika	51,7 cm ³	Uchwyt	podwójna kierownica
Moc znamionowa silnika	1,55 kW @ 9500 rpm	W zestawie	tarcza tnąca 3T
Pojemność zbiornika paliwa	1 l	Szelki	podwójne
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Poziom wibracji	4,11/4,34 m/s ²
Szerokość koszenia	45 cm	Waga całkowita	9 kg
Średnica żyłki	2,8 mm	Waga bez systemu tnącego	8,25 kg

139. 1,55 kW @ 9500 rpm 45 cm 9 kg

EXPERIENCE BC 730 B

283221008/ST1



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Średnica rury	24 mm
Pojemność silnika	25,4 cm ³	Uchwyt	kierownica
Moc znamionowa silnika	1 kW @ 6000 rpm	W zestawie	tarcza tnąca 3T
Pojemność zbiornika paliwa	0,45 l	Szelki	pojedyncze
Głowica tnąca	Bump & Work, podwójna żyłka	Poziom wibracji	7,08/6,68 m/s ²
Szerokość koszenia	43 cm	Waga całkowita	5,78 kg
Średnica żyłki	2,4 mm	Waga bez systemu tnącego	5,38 kg

140. 1 kW @ 6000 rpm 43 cm 5,78 kg

EXPERIENCE BC 740 B

283321008/ST2




Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Średnica rury	28 mm
Pojemność silnika	35,3 cm ³	Uchwyt	podwójna kierownica
Moc znamionowa silnika	1,20 kW @ 3000 rpm	Elektroniczny wyświetlacz	stan pracy silnika
Pojemność zbiornika paliwa	0,6 l	W zestawie	tarcza tnąca 3T ARC
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Szelki	podwójne
Szerokość koszenia	43 cm	Waga całkowita	8,3 kg
Średnica żyłki	2,7 mm	Waga bez systemu tnącego	7,4 kg

141.

EXPERIENCE BC 750 B

283424008/ST3



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Średnica rury	30 mm
Pojemność silnika	44,8 cm ³	Uchwyt	podwójna kierownica
Moc znamionowa silnika	1,50 kW @ 7500 rpm	Elektroniczny wyświetlacz	stan pracy silnika
Rozrusznik	łatwy rozruch	W zestawie	tarcza tnąca 3T ARC
Pojemność zbiornika paliwa	0,8 l	Szelki	podwójne
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Waga całkowita	9,6 kg
Szerokość koszenia	45 cm	Waga bez systemu tnącego	9,2 kg
Średnica żyłki	3 mm		

142.

EXPERIENCE BC 760 B

283524008/ST3



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Średnica rury	30 mm
Pojemność silnika	52,8 cm ³	Uchwyt	podwójna kierownica
Moc znamionowa silnika	1,70 kW @ 7500 rpm	W zestawie	tarcza tnąca 3T ARC
Rozrusznik	łatwy rozruch	Szelki	podwójne
Pojemność zbiornika paliwa	0,8 l	Elektroniczny wyświetlacz	stan pracy silnika
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Waga całkowita	9,6 kg
Szerokość koszenia	45 cm	Waga bez systemu tnącego	9,2 kg
Średnica żyłki	3 mm		

143.

BC 450 HD

281521003/21



Silnik	spalinowy, 4-suwowy	Średnica żyłki	2,8 mm
Pojemność silnika	47,9 cm ³	Średnica rury	28 mm
Moc znamionowa silnika	1,47 kW @ 7000 rpm	Uchwyt	podwójna kierownica
Rozrusznik	linka	W zestawie	tarcza tnąca 3T
Pojemność zbiornika paliwa	0,63 l	Szelki	podwójne
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Waga całkowita	8,7 kg
Szerokość koszenia	45 cm	Waga bez systemu tnącego	8,2 kg

144.

DMUCHAWY I ODKURZACZE

ePower

ESSENTIAL



BL 100e zestaw

271504108/ST2

Silnik	20 V, szczotkowy	Funkcja odkurzacza	nie
W zestawie akumulator	4 Ah	Maksymalna prędkość powietrza	32 m/s
W zestawie ładowarka	pojedyncza	Waga	2,1 kg
W zestawie	krótka dysza ¹		
Średni czas pracy (±20%)	20-40 min (4 Ah)		

145. 20 V 4 Ah 32 m/s 2,1 kg

ePower

ESSENTIAL



VS 100e zestaw

271504198/ST1

Silnik	20 V, bezszczotkowy	Funkcja odkurzacza	tak
W zestawie akumulator	2 x 4 Ah	Pojemność worka odkurzacza	45 l
W zestawie ładowarka	podwójna	Maksymalna prędkość powietrza	55 m/s
Średni czas pracy (±20%)	dmuchawy 24-65 min (2 x 4 Ah) odkurzacza 18-53 min (2 x 4 Ah)	Waga	4,9 kg

146. 20 V 2 x 4 Ah 55 m/s 4,9 kg

NOWOŚĆ!

ePower

ESSENTIAL



BL 300e zestaw

273504501/ST1

Silnik	20 V, szczotkowy	Maksymalna prędkość powietrza	43 m/s
W zestawie akumulator	2 x 4 Ah	Funkcja odkurzacza	nie
W zestawie ładowarka	wbudowana, szyna + stacja ładująca	Waga	3,25 kg
Średni czas pracy (±20%)	22 - 37 min (2 x 4 Ah)		

147. 20 V 43 m/s 3,25 kg

ePower

EXPERIENCE

BL 500e

278500008/ST3

Silnik	48 V, bezszczotkowy	Maksymalna prędkość powietrza	55 m/s
Sugerowana pojemność akumulatora	2 Ah	Funkcja odkurzacza	nie
Średni czas pracy (±20%)	10-15-65 min (2 Ah)	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Poziom wibracji	2,27 m/s ²	Waga	2,8 kg

148. 48 V 55 m/s 2,8 kg

PROMOCJA!

ePower

EXPERIENCE

BL 500e zestaw

278502108/ST3
REPLASAB500A

Silnik	48 V, bezszczotkowy	Poziom wibracji	2,27 m/s ²
W zestawie akumulator	2 Ah	Maksymalna prędkość powietrza	55 m/s
W zestawie ładowarka	pojedyncza	Funkcja odkurzacza	nie
Średni czas pracy (±20%)	10-15-65 min (2 Ah)	Waga	2,8 kg

149. 48 V 2 Ah 55 m/s 3,64 kg

ePower

EXPERIENCE

SAB 700 AE

277500008/ST1

Silnik	48 V, bezszczotkowy	Funkcja odkurzacza	nie
Sugerowana pojemność akumulatora	4 Ah	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Średni czas pracy (±20%)	18-26-120 min (4 Ah)	Waga	2,8 kg
Maksymalna prędkość powietrza	60 m/s		

150. 48 V 60 m/s 2,8 kg



PROMOCJA!

EXPERIENCE SAB 700 AE / BL 700e zestaw

PROMO_BL700EKIT

ePower



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Maksymalna prędkość powietrza	60 m/s
W zestawie akumulator	4 Ah	Funkcja odkurzacza	nie
W zestawie ładowarka	pojedyncza	Waga	2,8 kg
Średni czas pracy (±20%)	18–26–120 min (4 Ah)		

151. 48 V 4 Ah 60 m/s 2,8 kg

EXPERT

SAB 900 AE

27950008/ST1

ePower



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Funkcja odkurzacza	nie
Sugerowana pojemność akumulatora	2 × 7,5 Ah	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Średni czas pracy (±20%)	100 min (2 × 7,5 Ah)	Waga	2,9 kg
Maksymalna prędkość powietrza	55 m/s	Wymagane SBH 900 AE / BH 900e lub BB 700e	tak

152. 48 V 55 m/s 2,9 kg

PROMOCJA!

EXPERT

SAB 900 AE zestaw

PROMO_BL900EKIT

ePower



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Funkcja odkurzacza	nie
W zestawie akumulator	5 Ah	W zestawie	BB 700e
W zestawie ładowarka	pojedyncza	Waga	2,9 kg
Średni czas pracy (±20%)	35 min (5 Ah)		
Maksymalna prędkość powietrza	55 m/s		

153. 48 V 5 Ah 55 m/s 2,9 kg

ESSENTIAL

BL 130c V

255260002/ST1



Rodzaj zasilania	elektryczne	Pojemność worka	45 l
Silnik	bezczotkowy	Szelki	pojedyncze
Moc znamionowa silnika	2600 W	Zestaw odkurzający	w komplecie
Przepustowość wydmuchu	420 m³/h	Poziom wibracji	1,7 m/s²
Maksymalna prędkość powietrza	92 m/s	Waga	4,62 kg

154. 2600 W 92 m/s 4,62 kg

EXPERIENCE BL 530 V

255127002/ST1



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Pojemność worka	55 l
Pojemność silnika	27,6 cm³	Szelki	pojedyncze
Moc znamionowa silnika	0,80 kW @ 7500 rpm	Zestaw odkurzający	w komplecie
Pojemność zbiornika paliwa	0,45 l	Poziom wibracji	2 m/s²
Przepustowość wydmuchu	460 m³/h	Waga	4,96 kg
Maksymalna prędkość powietrza	72 m/s		

155. 0,80 kW @ 7500 rpm 72 m/s 4,96 kg

EXPERT

BL 980 R

255175102/ST1



Silnik	spalinowy	Maksymalna prędkość powietrza	100 m/s
Pojemność silnika	75,6 cm³	Średnica dyszy	64 mm
Moc znamionowa silnika	3,10 kW @ 7000 rpm	System antywibracyjny	tak
Pojemność zbiornika paliwa	2,1 l	Automatyczne ssanie	tak
Przepustowość wydmuchu	1422 m³/h	Waga	12,44 kg

156. 3,10 kW @ 7000 rpm 100 m/s 12,44 kg


ESSENTIAL



SWP 355

2W0552511/ST1

Szerokość robocza	55 cm	Regulacja wysokości szczotki	tak, 8 pozycje
Wydajność zamiatania	1600 m ² /h	Możliwość przechowywania w pionie	tak
Średnica szczotki	300 mm	Koła	210 mm, plastik + guma
Pojemność zbiornika	20 l	Kierownica	ergonomiczna
Napęd bezpaskowy	tak	Waga	7,2 kg




EXPERIENCE SWP 475

2W0755011/ST1



Szerokość robocza	75 cm	Regulacja wysokości szczotki	tak, 8 pozycji
Wydajność zamiatania	2900 m ² /h	Możliwość przechowywania w pionie	tak
Średnica szczotki	410 mm	Koła	250 mm, plastik + guma
Pojemność zbiornika	50 l	Kierownica	prosta
Napęd bezpaskowy	tak	Waga	11,2 kg



EXPERIENCE SWP 577

2W0775012/ST1



Szerokość robocza	77 cm	Regulacja wysokości szczotki	tak, 8 pozycji
Wydajność zamiatania	3000 m ² /h	Możliwość przechowywania w pionie	tak
Średnica szczotki	410 mm	Koła	275 mm, plastik + guma
Pojemność zbiornika	50 l	Kierownica	ergonomiczna, odwracana
Napęd bezpaskowy	tak	Waga	14,6 kg



ESSENTIAL

SWS 600 G

219602532/S17



Silnik	SM 70	Pojemność zbiornika paliwa	3 l
Pojemność skokowa	212 cm ³	Szerokość robocza	60 cm
Moc znamionowa silnika	4,40 kW @ 3600 rpm	Miękki uchwyt	tak
Liczba biegów	6 P + 2 T	Regulacja kąta zamiatania	15° w obie strony
Przekładnia	cierna	Koła	Snow Hog 14"
Pojemność zbiornika oleju	0,6 l	Waga	65 kg
		Światła	tak



ESSENTIAL

SWS 800 G

219802532/S17



Silnik	SM 70	Pojemność zbiornika paliwa	3 l
Pojemność skokowa	212 cm ³	Szerokość robocza	80 cm
Moc znamionowa silnika	4,40 kW @ 3600 rpm	Miękki uchwyt	tak
Liczba biegów	6 P + 2 T	Regulacja kąta zamiatania	15° w obie strony
Przekładnia	cierna	Koła	Snow Hog 14"
Pojemność zbiornika oleju	0,6 l	Waga	70 kg
		Światła	nie



EXPERIENCE SWS 800 GE

219802532/ST1



Elektryczny rozrusznik

Silnik	SM 70	Pojemność zbiornika paliwa	3 l
Pojemność skokowa	212 cm ³	Szerokość robocza	80 cm
Moc znamionowa silnika	4,40 kW @ 3600 rpm	Miękki uchwyt	tak
Rozrusznik	elektryczny	Regulacja kąta zamiatania	15° w obie strony
Liczba biegów	6 P + 2 T	Światła	tak, LED
Przekładnia	cierna	Koła	Snow Hog 14"
Pojemność zbiornika oleju	0,6 l	Waga	70 kg

162. 4,40 kW @ 3600 rpm 80 cm 6 P + 2 T 70 kg

Aksesoria do zamiatarek na stronie 77

ROZDRABNIACZE

ESSENTIAL
BIO MASTER 2200

290000222/ST1



Rodzaj zasilania	elektryczne	Maksymalna średnica gałęzi	40 mm
Silnik	szczotkowy	Kosz	tekstylny, 50 l
Moc znamionowa silnika	2200 W	Waga	11,31 kg
System cięcia	podwójne noże (dwustronne, obracalne)		

163. 2200 W 11,31 kg

EXPERIENCE
BIO SILENT 2500

290001252/14



Rodzaj zasilania	elektryczne	Maksymalna średnica gałęzi	40 mm
Silnik	bezsztotkowy	Kosz	plastikowy, 60 l
Moc znamionowa silnika	2500 W	Waga	27,43 kg
System cięcia	wałek z 8 zębami z funkcją rewersu		

164. 2500 W 27,43 kg

WERTYKULATORY

ESSENTIAL
SV 213 E

290002132/14



Rodzaj zasilania	elektryczne	Głębokość robocza	od -6 mm do +4 mm
Silnik	szczotkowy	Koła	200/94 mm
Moc znamionowa silnika	1300 W	Regulacja głębokości	4 pozycje
Pojemność kosza	40 l	Poziom wibracji	3,22 m/s ²
Typ noży	16 stalowych noży lub 36 sprężyn	Waga	10,2 kg
Szerokość robocza	32 cm		

165. 1300 W 32 cm od -6 mm do +4 mm 10,2 kg

EXPERIENCE SV 415 E

290002152/14



Rodzaj zasilania	elektryczne	Głębokość robocza	od -13 mm do +4,5 mm
Silnik	szcotkowy	Koła	140/160 mm
Moc znamionowa silnika	1500 W	Regulacja głębokości	centralna
Pojemność kosza	50 l	Poziom wibracji	3,05 m/s ²
Typ noży	20 stalowych noży lub 44 sprężyny	Waga	14,5 kg
Szerokość robocza	38 cm		


EXPERIENCE SVP 40 G

211400248/ST1



Silnik	spalinowy, 4-suwowy	Głębokość robocza	od -15 mm do 0 mm
Pojemność silnika	182 cm ³	Koła	180/180 mm
Moc znamionowa silnika	4 kW	Regulacja głębokości	centralna
Pojemność kosza	50 l	Poziom wibracji	9,81 m/s ²
Typ noży	32 noże pływające	Waga	44 kg
Szerokość robocza	40 cm		




GLEBOGRYZARKI

ESSENTIAL
SRC 36 V

211360042/ST1



Silnik	ST 120 OHV Autochoke	Głębokość robocza	10 cm
Pojemność silnika	123 cm ³	Średnica noży	245 mm
Moc znamionowa silnika	1,90 kW @ 3200 rpm	Liczba noży	4
Przekładnia	ślimakowa w kąpielii olejowej	Regulacja uchwytu	tak
Liczba biegów	1 P	Koła transportowe	1 koło przednie
Szerokość robocza	36 cm	Waga	29 kg


EXPERIENCE SRC 585 RG

213601041/ST1



Silnik	TM 60	Głębokość robocza	12 cm
Pojemność silnika	182 cm ³	Średnica noży	310 mm
Moc znamionowa silnika	3,5 kW @ 3600 rpm	Liczba noży	6
Przekładnia	łańcuchowa w kąpielii olejowej	Regulacja uchwytu	pionowo i poziomo
Liczba biegów	1 P + 1 T	Koła transportowe	1 koło przednie
Szerokość robocza	82 cm	Waga	69 kg


EXPERT
SRC 685 RG

213851142/ST1



Silnik	TM 60	Głębokość robocza	15 cm
Pojemność silnika	182 cm ³	Średnica noży	245 mm
Moc znamionowa silnika	3,50 kW @ 3300 rpm	Liczba noży	6
Przekładnia	łańcuchowa w kąpielii olejowej	Regulacja uchwytu	na wysokość
Liczba biegów	2 P + 1 T	Koła transportowe	1 koło przednie
Szerokość robocza	85 cm	Waga	62,5 kg



Aksesoria do glebogryzarek na stronie 77



MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

ESSENTIAL

HPS 110

2C1101401/ST1



Maksymalne ciśnienie	110 bar	Długość węża wysokociśnieniowego	5 m
Maksymalny przepływ wody	390 l/h	Długość przewodu elektrycznego	5 m
Moc znamionowa silnika	1400 W	Rodzaj lancy / dyszy	lanca plastikowa, dysza płaska regulowana, dysza rotacyjna, ceramiczna
Maksymalna temperatura wody wejściowej	50°C	Zbiornik na detergent	0,3 l
Materiał głowicy pompy / tłoku	aluminium / stal nierdzewna	Uchwyty na akcesoria	tak
Rodzaj pistoletu	T1 – plastik	Szybkozłącze węża wysokociśnieniowego	tak
Bęben na wąż wysokociśnieniowy	nie	Waga	5,5 kg

171



EXPERIENCE

HPS 235 R

2C1351801/ST2



Maksymalne ciśnienie	135 bar	Długość węża wysokociśnieniowego	6 m, typu supersoft
Maksymalny przepływ wody	440 l/h	Długość przewodu elektrycznego	5 m
Moc znamionowa silnika	1800 W	Rodzaj lancy / dyszy	lanca plastikowa, dysza płaska regulowana, dysza rotacyjna, ceramiczna
Maksymalna temperatura wody wejściowej	50°C	Zbiornik na detergent	0,4 l
Materiał głowicy pompy / tłoku	aluminium / stal nierdzewna	Uchwyty na akcesoria	tak, dodatkowo schówek na dysze
Rodzaj pistoletu	T3 – plastik	Szybkozłącze węża wysokociśnieniowego	tak
Bęben na wąż wysokociśnieniowy	tak	Waga	11,5 kg
Uchwyt górny	teleskopowy, aluminiowy, z miękkim uchwytem		

172



EXPERIENCE HPS 345 R

2C1452103/ST2



Silnik	indukcyjny	Uchwyt górny	teleskopowy, aluminiowy, z miękkim uchwytem
Maksymalne ciśnienie	145 bar	Długość węża wysokociśnieniowego	9 m, w oplocie stalowym
Maksymalny przepływ wody	450 l/h	Długość przewodu elektrycznego	5 m
Moc znamionowa silnika	2100 W	Rodzaj lancy / dyszy	lanca plastikowa, dysza płaska regulowana, dysza rotacyjna, ceramiczna
Maksymalna temperatura wody wejściowej	50°C	Zbiornik na detergent	0,4 l
Materiał głowicy pompy / tłoku	aluminium / stal nierdzewna	Uchwyty na akcesoria	tak, dodatkowo schowek na dysze
Rodzaj pistoletu	T3 – plastik	Szybkozłęczący wąż wysokociśnieniowy	tak
Bęben na wąż wysokociśnieniowy	tak	Waga	17,3 kg

173. 2100 W 145 bar 450 l/h 9 m 17,3 kg

EXPERIENCE HPS 550 R

2C1502504/ST1



Silnik	indukcyjny	Uchwyt górny	teleskopowy, aluminiowy, z miękkim uchwytem
Maksymalne ciśnienie	150 bar	Długość węża wysokociśnieniowego	10 m, w oplocie stalowym
Maksymalny przepływ wody	520 l/h	Długość przewodu elektrycznego	5 m
Moc znamionowa silnika	2500 W	Rodzaj lancy / dyszy	dwie metalowe lance z dyszami: płaską regulowaną i rotacyjną ceramiczną
Maksymalna temperatura wody wejściowej	50°C	Zbiornik na detergent	wbudowany zbiornik 1 l z regulacją dozowania
Materiał głowicy pompy / tłoku	mosiądz / stal nierdzewna	Uchwyty na akcesoria	tak
Rodzaj pistoletu	T5 z komfortowym uchwytem	Waga	24,7 kg
Bęben na wąż wysokociśnieniowy	tak		

174. 2500 W 150 bar 520 l/h 10 m 24,7 kg

EXPERIENCE HPS 650 RG

2C1502804/ST1



Silnik	indukcyjny	Uchwyt górny	teleskopowy, aluminiowy, z miękkim uchwytem
Maksymalne ciśnienie	150 bar	Długość węża wysokociśnieniowego	12 m, w oplocie stalowym
Maksymalny przepływ wody	550 l/h	Długość przewodu elektrycznego	5 m
Moc znamionowa silnika	2800 W	Rodzaj lancy / dyszy	dwie metalowe lance z dyszami: płaską regulowaną i rotacyjną ceramiczną
Maksymalna temperatura wody wejściowej	50°C	Zbiornik na detergent	wbudowany zbiornik 1 l z regulacją dozowania
Materiał głowicy pompy / tłoku	mosiądz / stal nierdzewna	Uchwyty na akcesoria	tak
Rodzaj pistoletu	T5 z komfortowym uchwytem	Waga	27,7 kg
Bęben na wąż wysokociśnieniowy	tak		

175. 2800 W 150 bar 550 l/h 12 m 27,7 kg

Akcesoria do myjek wysokociśnieniowych na stronie 77



**Aktualna oferta
odśnieżarek STIGA
na stronie
www.stiga.pl**

URZĄDZENIA AKUMULATOROWE – AKCESORIA

ePower



E 22 – 20V 2Ah akumulator

271012008/ST1

Pojemność akumulatora	2 Ah
Czas ładowania akumulatora	70 min (standardowa ładowarka)
Waga	0,4 kg

176. 20 V 2 Ah 0,4 kg

ePower



E 24 – 20V 4Ah akumulator

271014008/ST1

Pojemność akumulatora	4 Ah
Czas ładowania akumulatora	140 min (standardowa ładowarka)
Waga	0,6 kg

177. 20 V 4 Ah 0,6 kg

ePower



E 420 – 48V 2Ah akumulator

277012008/ST1

Pojemność akumulatora	2 Ah
Czas ładowania akumulatora	90 min (standardowa ładowarka) 50 min (szybka ładowarka)
Waga	0,9 kg

178. 48 V 2 Ah 0,9 kg

ePower



E 440 – 48V 4Ah akumulator

277014008/ST1

Pojemność akumulatora	4 Ah
Czas ładowania akumulatora	180 min (standardowa ładowarka) 110 min (szybka ładowarka)
Waga	1,4 kg

179. 48 V 4 Ah 1,4 kg

ePower



E 450 – 48V 5Ah akumulator

277015008/ST1

Pojemność akumulatora	5 Ah
Czas ładowania akumulatora	220 min (standardowa ładowarka) 120 min (szybka ładowarka)
Waga	1,4 kg

180. 48 V 5 Ah 1,4 kg

ePower



E 475 – 48V 7,5Ah akumulator

277017008/ST1

Pojemność akumulatora	7,5 Ah
Czas ładowania akumulatora	330 min (standardowa ładowarka) 180 min (szybka ładowarka)
Waga	2,1 kg

181. 48 V 7,5 Ah 2,1 kg

ESSENTIAL

ePower



E 400 S – adapter akumulatora

277010008/ST1

Do urządzeń ręcznych z serii Experience 5 i 7 w celu zastosowania BB 700e lub SBH 900 AE / BH 900e	
Waga	0,35 kg

182. 0,35 kg

ePower



Do urządzeń ręcznych z serii 5, 7 i 9 w celu odciążenia urządzenia od ciężaru akumulatora. Wymagany adapter akumulatora E 400 S do urządzeń serii 5 i 7. Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami ePower 48V.

Pojemność	1 dowolny akumulator ePower 48V
Waga	1,42 kg

183. 1,42 kg

EXPERT

SBH 900 AE – system plecakowy do akumulatorów

ePower



Do urządzeń ręcznych z serii 5, 7 i 9 w celu odciążenia urządzenia od ciężaru akumulatora. Wymagany adapter akumulatora E 400 S do urządzeń serii 5 i 7. Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami ePower 48V.

Pojemność	2 dowolne akumulatory ePower 48V
Waga	3,85 kg

184. 3,85 kg

ePower



C 215 S 20V – ładowarka

Zasilanie ładowarki	230 V
Prędkość ładowania	standardowa
Waga	0,3 kg

185. 20 V 0,3 kg

ePower



C 215 D 20V – ładowarka podwójna

Zasilanie ładowarki	230 V
Prędkość ładowania	standardowa
Waga	0,6 kg

186. 20 V 0,6 kg

ePower



EC 415 S – ładowarka pojedyncza

Zasilanie ładowarki	230 V
Prędkość ładowania	standardowa
Waga	0,5 kg

187. 48 V 0,5 kg

ePower



EC 415 D – ładowarka podwójna

Zasilanie ładowarki	230 V
Prędkość ładowania	standardowa
Waga	0,6 kg

188. 48 V 0,6 kg

ePower



EC 430 F – szybka ładowarka

Zasilanie ładowarki	230 V
Prędkość ładowania	szybka
Waga	0,6 kg

189. 48 V 0,6 kg

ROBOTY KOSZĄCE – AKCESORIA

EXPERT

Maszyna do układania przewodu

26-2911-11



Silnik	Honda 160 cc	Kierownica	regulowana
Głębokość	1-6 cm	Waga	48 kg
Napęd	tak		



Ładowarka 2A-30V

118204158/0



Pasuje do modelu | G, A

191.

ePower

Ładowarka 4A-30V

118204159/0



Pasuje do modelu | G, A

192.

ePower

Zestaw instalacyjny S

1127-0012-01



(150 m przewodu \varnothing 2,7 mm / 200 szt. szpilek moc. przewodu / 5 szt. złączek przew. instalacyjnego / 5 szt. złączek przew. mocowania do stacji dokującej)

193.

Zestaw instalacyjny M

1127-0013-01



(300 m przewodu \varnothing 2,7 mm / 400 szt. szpilek moc. przewodu / 5 szt. złączek przew. instalacyjnego / 5 szt. złączek przew. mocowania do stacji dokującej)

194.

Przewód instalacyjny 1 x 2,7 - 150 m

1127-0000-01



195.

Przewód instalacyjny 1 x 2,7 - 300 m

1127-0001-01



196.

Przewód instalacyjny 1 x 3,4 - 500 m

1127-0002-01



197.

Złączki przewodu instalacyjnego (5 szt.)

1127-0004-01



198.

Złączki mocowania przewodu do stacji dokującej (5 szt.)

1127-0005-01



199.

Szpilki mocowania przewodu instalacyjnego (100 szt.)

1127-0006-01



200.

Szpilki mocowania stacji dokującej (8 szt.)

1127-0008-01



201.

Końcówki tnące zestaw (12 szt.)

1127-0009-01



Zestaw zawiera 12 szt. końcówek tnących i 12 szt. śrubek mocujących.
Pasują do wszystkich modeli robotów STIGA (Stig, G i A)

202.

Przedłużka 5 m przewodu zasilającego stację dokującą

1127-0010-01



203.

Przedłużka 15 m przewodu zasilającego stację dokującą

1127-0020-01



204.

Ośłona stacji dokującej

1127-0011-01



Pasuje do modelu

G300 / G600 / G1200 / A500 / A750 / A1000 / A1500

205.

Ośłona stacji dokującej

1127-0024-01



Pasuje do modelu

G3600 / A3000 / A5000 / A7500 / A10000

206.

Deflektor

299900311/0



Wielkość	675 × 425 × 524 mm
Waga	4,8 kg
Pasuje do modelu	Swift

207.  4,8 kg

Deflektor 84–98

299900310/0



Wielkość	675 × 425 × 524 mm
Waga	3 kg
Pasuje do modelu	Estate 384e, 584e, 798e, 384 M, 384, 398 SE, 398 W SE, 598, 598 W

208.  3 kg

Deflektor 102–122

299900016/0



Wielkość	545 × 728 × 410 mm
Waga	2,7 kg
Pasuje do modelu	Estate 792, 792 W, 7102 W, Estate 7122 W2, 9102 W, 9122 W, 9102 WX

209.  2,7 kg

Wkładka mulcząjąca

299900044/0



Wielkość	594 × 130 × 771 mm
Waga	1,5 kg
Pasuje do modelu	Swift

210.  1,5 kg

Wkładka mulcząjąca

210300001/21



Wielkość	336 × 313 × 151 mm
Waga	3,1 kg
Pasuje do modelu	Tornado 9121 W

211.  3,1 kg

Wkładka mulcząjąca

210330001/21



Wielkość	378 × 137 × 144 mm
Waga	2,6 kg
Pasuje do modelu	Tornado 7108 W

212.  2,6 kg

Wkładka mulcząjąca

299900341/0



Wielkość	378 × 141 × 140 mm
Waga	0,25 kg
Pasuje do modelu	Tornado 398 M, 398

213.  0,25 kg



Wkładka mulczująca

299900346/0

Wielkość	363 × 137 × 144 mm
Waga	0,2 kg
Pasuje do modelu	Tornado 5108 W

214.  0,2 kg



Wkładka mulczująca

299900135/0

Wielkość	454 × 309 × 766 mm
Waga	0,6 kg
Pasuje do modelu	Combi 166

215.  0,6 kg



Wkładka mulczująca

299900036/0

Wielkość	594 × 130 × 771 mm
Waga	1,2 kg
Pasuje do modelu	Combi 372

216.  1,2 kg



Zestaw mulczujący MP84 (wkładka mieląca + noże)

299900370/1

Wielkość	658 × 169 × 783 mm
Waga	3,8 kg
Pasuje do modelu	Estate 384e, 584e, 384 M, 384

217.  3,8 kg



Zestaw mulczujący MP98 (wkładka mieląca + noże)

299900374/0

Wielkość	658 × 169 × 783 mm
Waga	3,8 kg
Pasuje do modelu	Estate 398 SE, 398 W SE, 798e, 598, 598 W

218.  3,8 kg



Zestaw mulczujący

299900070/1

Wielkość	1033 × 157 × 634 mm
Waga	2,7 kg
Pasuje do modelu	Estate 792, 792 W

219.  2,7 kg

Zestaw mulczujący

299900074/0

Wielkość	516 × 175 × 813 mm
Waga	1,39 kg
Pasuje do modelu	Estate 7102 W, 9102 W



220.

Zestaw mulczujący

299900076/0

Wielkość	635 × 172 × 763 mm
Waga	1,46 kg
Pasuje do modelu	Estate 7122 W, Estate 9122 W



221.

Zestaw mulczujący

299901074/0

Wielkość	667 × 174 × 928 mm
Waga	1,39 kg
Pasuje do modelu	Estate 9102 WX



222.

PTO – Multi Connect System (MCS)

299900750/1

Wielkość	441 × 440 × 325 mm
Waga	29 kg
Pasuje do modelu	Estate 792, 792 W, 9102 W, 7102 W, 7122 W, 9122 W, Tornado 7108 W, 9121 W



223.

PTO PRO – Multi Connect System (MCS)

211000100/17

Wielkość	610 × 400 × 270 mm
Waga	18,7 kg
Pasuje do modelu	Estate 9102 WX, 9122 WX



224.

Zaczep MP 84/98 cm

299900395/0

Wielkość	370 × 120 × 59 mm
Waga	1,24 kg
Pasuje do modelu	Estate 384e, 584e, 798e, 384 M, 384, 398 SE, 398 W SE, 598, 598 W



225.



Zaczepek

299900006/0

Wielkość	139 × 335 × 120 mm
Waga	1,6 kg
Pasuje do modelu	Estate 792, 792 W, 7102 W, 7122 W, 9102 W, 9122 W



1,6 kg

226.



Zaczepek

210000000/17

Wielkość	145 × 63 × 52 mm
Waga	0,4 kg
Pasuje do modelu	Tornado 7108 W, 9121 W



0,4 kg

227.



Zaczepek

299901006/0

Wielkość	248 × 306 × 84 mm
Waga	1,5 kg
Pasuje do modelu	Estate 9102 WX, 9122 WX



1,5 kg

228.



Zaczepek

299900385/0

Wielkość	379 × 132 × 47 mm
Waga	1,21 kg
Pasuje do modelu	Tornado 398 M, 398, 5108



1,21 kg

229.



Ładowarka do traktorów spalinowych

1134-9250-01

Waga	0,25 kg
Pasuje do modelu	Estate, Tornado, Combi



0,25 kg

230.



Uchwyt na telefon

1134-9328-01

Kompatybilny z	Samsung od modelu A10 i Apple iPhone od modelu XS
Pasuje do modelu	Swift, Estate 384e, 584e, 798e

231.



Przyczepka Combi

13-0952-11

Pojemność	180 l	Pasuje do wybranych modeli	Estate / Tornado / Combi; FM: Park / Park Pro
Wymiary	80 × 30 × 105 cm		
Ładowność	75 kg		
Waga	24 kg		



24 kg

232.

Przyczepka PRO

13-3906-11



Pojemność	240 l	Koła	16"
Wymiary	171 × 77 × 78 cm	Waga	47 kg
Ładowność	do 100 kg	Pasuje do modelu	Park, Park Pro, Estate, Tornado



233. 47 kg

Rozsiewacz nawozów

13-0955-11



Pojemność	30 l	Pasuje do modelu	wszystkie modele traktorków ogrodowych wyposażonych w zaczep tylny (z wyjątkiem Swift i Combi)
Zasięg roboczy	około 3 m		
Ładowność	12 kg		
Waga	8 kg		




234. 8 kg

Zbierak 42" COMPACT

2A6107010/S17



Szerokość robocza	107 cm	Waga	30 kg
Pojemność kosza	340 l	Pasuje do modelu	Estate, Tornado 7, 9 i Park 3, 5, 7, 9




235. 107 cm 30 kg

Piaskarka Park

13-1975-14



Szerokość robocza	100 cm	Inne	2 wałki robocze
Koła	260 mm	Waga	67 kg
Pojemność	123 l	Pasuje do modelu	Park Pro, Estate 4WD
Ładowność	50 kg		



236. 100 cm 67 kg

Obciążnik tył

210900100/17



Wielkość	310 × 100 × 50 mm
Waga	24,6 kg
Pasuje do modelu	traktory z bocznym wyrzutem – Tornado 7108 W, 9121 W



237. 24,6 kg

Obciążnik tył

299900150/0



Wielkość	520 × 210 × 320 mm
Waga	24,6 kg
Pasuje do modelu	Estate seria 7 i 9



238. 24,6 kg

Koła zimowe 18"

299900430/0



Wielkość opakowania	1270 × 530 × 310 mm
Waga	30 kg
Pasuje do modelu	Estate 384e, 584e, 798e, 384 M, 384, 398 SE, 398 W SE, 598, 598 W, 792, 792 W, 7102 W, 7122 W, 9102 W, 9122 W, Tornado 398 M, 398



239. 30 kg

Koła zimowe 20"

21150000/18



Wielkość opakowania	1270 × 530 × 310 mm
Waga	30 kg
Pasuje do modelu	Estate 4WD, Tornado 5108, 7108 W, 9121 W, 9121 WX



Łańcuchy 18"

299900470/1



Wielkość opakowania	170 × 140 × 90 mm
Waga	2,7 kg
Pasuje do modelu	Estate 384e, 584e, 798e, 384 M, 384, 398 SE, 398 W SE, 598, 598 W, 792, 792 W, 7102 W, 7122 W, 9102 W, 9122 W, Tornado 398 M, 398



Łańcuchy 20"

299900480/1



Wielkość opakowania	290 × 200 × 110 mm
Waga	2,7 kg
Pasuje do modelu	Estate 4WD, Tornado 5108 W, 7108 W, 9121 W




Pług 107 cm

299903410/2



Regulowany kąt odśnieżania	manualny
W komplecie	listwa gumowa
Waga	36 kg
Pasuje do modelu	Estate 384e, 584e, 798e, 384 M, 384, 398 SE, 398 W SE, 598, 598 W, Tornado 398 M, 398, 5108 W




Pług 120 cm

299900400/0



Regulowany kąt odśnieżania	manualny
W komplecie	listwa gumowa
Waga	34,5 kg
Pasuje do modelu	Estate 792, 792 W, 7102 W, 7122 W, 9102 W, 9122 W, Tornado 7108 W, 9121 W




Pług 120 cm (MCS)

299900400/1



Regulowany kąt odśnieżania	manualny, z pozycji fotela
W komplecie	listwa gumowa
Waga	37 kg
Pasuje do modelu	Estate 792, 792 W, 7102 W, 7122 W, 9102 W, 9122 W, Tornado 7108 W, 9121 W




Pług 125 cm Estate 4WD (MCS)

211300100/17



Przeznaczony dla modelu PRO	
Wielkość	560 × 1250 × 460 mm
Regulacja	manualna
Waga	42,8 kg
Pasuje do modelu	Estate 4WD




Szczotka walcowa 105 cm Estate (MCS)

299900500/1



Przeznaczona dla modelu PRO

Wielkość	1190 × 1160 × 1200 mm
Waga	66 kg
Pasuje do modelu	Estate 792, 792 W, 7102 W, 7122 W, 9102 W, 9122 W, Tornado 7108 W, 9121 W

247.  105 cm  66 kg



Szczotka walcowa 120 cm Estate (MCS)

211200100/17



Przeznaczona dla modelu PRO

Wielkość	860 × 1200 × 640 mm
Waga	62 kg
Pojemność zbiornika	76 l
Pasuje do modelu	Estate 4WD

248.  120 cm  62 kg



Grabie przód – 110 cm (MCS)

211900100/17



Przeznaczone dla modelu PRO

Wielkość	1220 × 720 × 1080 mm
Waga	18,2 kg
Pasuje do modelu	Estate 4WD

249.  110 cm  18,2 kg



Agregat wysoka trawa (MCS)

299900540/0



Przeznaczony dla modelu PRO

Szerokość robocza	92 cm
Wielkość	1080 × 1030 × 400 mm
Waga	78 kg
Pasuje do modelu	Estate 792, 792 W, 7102 W, 7122 W, 9102 W, 9122 W, Tornado 7108 W, 9121 W



250.  92 cm  78 kg

Ekran szczotki Estate

299900505/1



Wielkość	600 × 1000 × 45 mm
Waga	2,7 kg
Pasuje do modelu szczotki	299900500/1

251.  105 cm  2,7 kg



TRAKTORY PARK – AKCESORIA

Ośłona antykurzowa do szczotki 85 cm

13-3916-61



Wielkość	1200 × 12 × 80 mm
Waga	3 kg
Pasuje do modelu szczotki	13-3918-61, 2A1100040/S16



252.  85 cm  3 kg

Ośłona antykurzowa do szczotki 95 cm

13-1936-62



Wielkość	1200 × 12 × 80 mm	Pasuje do modelu szczotki	13-0977-11, 13-3929-11
Waga	5,7 kg		

253.  95 cm  5,7 kg



Obcinacz krawędzi Park

13-3911-61

Wielkość	400 × 300 × 250 mm
Waga	7 kg
Pasuje do modelu	Park serii 5, 7, 9 / Park Pro



7 kg

254.



Oś wysoka trawa

13-1985-11

Wielkość	950 × 100 × 100 mm
Waga	13,8 kg
Pasuje do modelu	Park serii 5, 7, 9 / Park Pro



13,8 kg

255.



Agregat wysoka trawa Park

13-3902-11

Szerokość robocza	92 cm	Waga	77 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	Pasuje do modelu	Park serii 7, 9 / Park Pro
Wielkość	1080 × 1030 × 400 mm		



92 cm



77 kg

256.



Obciążniki ramy 2 × 17 kg

13-0939-61

Wielkość opakowania	240 × 122 × 240 mm	Pasuje do modelu	Park serii 5, 7, 9
Waga	34 kg		



34 kg

257.



Zbierak 42''

13-3926-11

Szerokość robocza	107 cm	Waga	33 kg
Pojemność kosza	623 l	Pasuje do modelu	Park serii 3, 5, 7, 9
Wielkość	2060 × 750 × 1140 mm		




107 cm



33 kg

258.



Oś wertykulator

13-1986-11

Wielkość opakowania	950 × 100 × 100 mm
Waga	13 kg
Pasuje do modelu	Park serii 5, 7, 9 / Park Pro



13 kg

259.



Wertykulator Park

13-3901-11

Szerokość robocza	92 cm	Waga	75 kg
Regulacja wysokości pracy	elektryczna	Pasuje do modelu	Park serii 7, 9 / Park Pro
Wielkość	1080 × 1030 × 400 mm		



92 cm



75 kg

260.



RAC Villa

13-0994-61

System ułatwiający szybkie zapinanie i odpinanie akcesoriów

Wielkość	267 × 121 × 72 mm	Pasuje do modelu	Park 2WD
Waga	3,82 kg		



3,82 kg

261.



RAC 2WD Park

13-0992-62

System ułatwiający szybkie zapinanie i odpinanie akcesoriów

Wielkość	267 × 115 × 72 mm	Pasuje do modelu	Park 2WD
Waga	2,9 kg		

262. 2,9 kg



RAC 4WD Park

13-0993-61

System ułatwiający szybkie zapinanie i odpinanie akcesoriów

Wielkość	257 × 126 × 65 mm	Pasuje do modelu	Park 4WD
Waga	3,9 kg		

263. 3,9 kg



Grabie 100

13-3913-11

Szerokość robocza	100 cm	Pasuje do modelu	Park serii 7, 9 / Park Pro (wymagany podnośnik)
Waga	5,8 kg		

264. 100 cm 5,8 kg



Grabie 130

13-3914-11

Szerokość robocza	130 cm	Pasuje do modelu	Park serii 7, 9 / Park Pro (wymagany podnośnik)
Waga	6,3 kg		

265. 130 cm 6,3 kg



Podnośnik mechaniczny Park

13-3909-11

Przeznaczony dla	Grabie 100 / 130	Waga	13 kg
Wielkość opakowania	1010 × 600 × 355 mm	Pasuje do modelu	Park serii 7, 9 / Park Pro

266. 13 kg



Listwa gumowa 107 cm

13-3904-61

Szerokość robocza	107 cm	Pasuje do pługu	2A3107020/S16
Waga	2,7 kg		

267. 107 cm 2,7 kg



Listwa gumowa 120 cm

13-1958-62

Szerokość robocza	120 cm	Pasuje do modelu	299900400/0 13-3917-61
Waga	3,4 kg	Wielkość	1200 × 121 × 72 mm

268. 120 cm 3,4 kg



Listwa gumowa do pługu hydraulicznego

13-3934-61



Przeznaczona dla	Park Pro 900 AWX	Pasuje do modelu	13-3932-11
Szerokość robocza	120 cm		

269. 120 cm 2,17 kg

Listwa gumowa do pługu hydraulicznego X

13-3933-61

Przeznaczona dla	Park Pro 900 AWX	Pasuje do modelu	13-3931-11
Szerokość robocza	2 × 65 cm		

270.  2 × 65 cm  2,72 kg



Akcesorium szczotki bocznej do szczotki ze zbiornikiem

13-3915-11

Wielkość opakowania	560 × 270 × 680 mm
Waga	8 kg
Pasuje do modelu	Park Pro 900 WX, 900 AWX

271.  8 kg



Pług 107 cm Park

13-3922-61

Szerokość robocza	107 cm	Wielkość opakowania	1070 × 520 × 140 mm
Wysokość robocza	39 cm	Waga	25 kg
Maks. regulacja prawo / lewo	24°/24°	Pasuje do modelu	Park
Opcja	listwa gumowa		

272.  107 cm  39 cm  25 kg



Pług Park 120

13-3917-61

Szerokość robocza	120 cm	Opcja	listwa gumowa
Wysokość robocza	44 cm	Wielkość opakowania	1270 × 715 × 260 mm
Maks. regulacja prawo / lewo	30°/30°	Waga	42 kg
System bezpieczeństwa	tak	Pasuje do modelu	Park serii 5, 7, 9 / Park Pro

273.  120 cm  44 cm  42 kg



Pług Park 300

2A3107020/S16

Szerokość robocza	107 cm	Wielkość	645 × 1065 × 1042 mm
Wysokość robocza	39 cm	Waga	25 kg
Maks. regulacja prawo / lewo	24°/24°	Pasuje do modelu	Park 300 M, 300
Opcja	listwa gumowa		

274.  107 cm  39 cm  25 kg



Pług 120 cm Park Pro

13-3932-11

Szerokość robocza	160 cm (wraz z dodatkami)	Wielkość	1280 × 285 × 715 mm
Maks. regulacja prawo / lewo	30°/30°	Waga	55 kg
Wysokość robocza	44 cm	Pasuje do modelu	Park Pro 900 AWX
System bezpieczeństwa	tak		

275.  160 cm  44 cm  55 kg



Łańcuchy Villa 16''x6

13-0940-61

Wielkość opakowania	400 × 390 × 65 mm	Pasuje do modelu	Villa
Wielkość koła	16''		
Waga	5 kg		

276.  5 kg



Łańcuchy Park 16''

13-0936-61



Wielkość opakowania	400 × 390 × 65 mm	Pasuje do modelu	Park serii 5, 7, 9
Wielkość koła	16''		
Waga	5 kg		



277.

Łańcuchy 160/50-8 – Park 220

13-3927-61



Wielkość opakowania	400 × 400 × 80 mm	Pasuje do modelu	Park 300 M, Park 300
Wielkość koła	16''		
Waga	5,45 kg		



278.

Łańcuchy Park 17''

13-0937-61



Wielkość opakowania	400 × 400 × 80 mm	Pasuje do modelu	Park Pro
Wielkość koła	17''		
Waga	5 kg		



279.

Odśnieżarka wirnikowa Park Pro

13-3930-11



Szerokość robocza	90 cm	Waga	81,4 kg
Wysokość robocza	52,5 cm	Pasuje do modelu	Park Pro 900 AWX
Wielkość	970 × 1190 × 1200 mm		



280.

Odśnieżarka Park 2+4WD

13-0974-11



Szerokość robocza	90 cm	Waga	70 kg
Wysokość robocza	51 cm	Pasuje do modelu	Park serii 5, 7, 9 / Park Pro
Wielkość	950 × 1060 × 960 mm		



281.

Motyki Park

13-0978-61



Szerokość robocza	95 cm	Pasuje do modelu	Park serii 5, 7, 9 / Park Pro
Waga	61 kg		




282.

Szczotka Park 300

2A1100040/S16



Szerokość robocza	85 cm	Wielkość	858 × 973 × 888 mm
Średnica szczotki	30 cm	Waga	37 kg
Maks. regulacja prawo / lewo	18°/18°	Pasuje do modelu	Park 300 M, 300
Opcja	ekran antykurzowy		




283.



Szczotka walcowa Park 100 cm

13-0977-11


Szerokość robocza	100 cm	Wielkość	1000 × 1030 × 780
Średnica szczotki	45 cm	Waga	55 kg
Maks. regulacja prawo / lewo	17°/17°	Pasuje do modelu	Park serii 5, 7, 9 / Park Pro
Opcja	ekran antykurzowy		



Zamiatarka hydrauliczna Park

13-3929-11


Szerokość robocza	100 cm	Waga	60,8 kg
Średnica szczotki	45 cm	Pasuje do modelu	Park Pro 900 AWX
Opcja	ekran antykurzowy		
Wielkość	1000 × 1050 × 520 mm		



Szczotka 85 cm

13-3918-11


Szerokość robocza	85 cm	Wielkość opakowania	1000 × 1260 × 510 mm
Średnica szczotki	30 cm	Waga	35 kg
Maks. regulacja prawo / lewo	17°/17°	Pasuje do modelu	Park serii 5, 7, 9
Liczba pozycji	3 pozycje		
Ekran antykurzowy	opcja		



Szczotka ze zbiornikiem

13-3910-11

Szerokość robocza	90 cm	Waga	72 kg
Średnica szczotki	32 cm	Pasuje do modelu	Park serii 7, 9 / Park Pro
Wielkość	990 × 1010 × 500 mm		



Zestaw kół zimowych Park 16'' (2 szt.)

2A9000050/S16

Pasuje do modelu	Park serii 5, 9 / Park Pro
Waga	13,5 kg



Pląg X Park Pro

13-3931-11

Szerokość robocza	130 cm	Wielkość	1310 × 510 × 820 mm
Maks. regulacja prawo / lewo (+/-)	30°/30°	Waga	61,4 kg
Wysokość robocza	50,6 cm	Pasuje do modelu	Park Pro 900 AWX



AGREGATY TNĄCE

Combi 85 M Q

2D5808511/ST2



Szerokość koszenia	85 cm	Liczba noży	2
Zakres wysokości koszenia	25–85 mm	Waga	46 kg
Regulacja wysokości koszenia	manualna	Pasuje do modelu	Park 300 M, 300
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak	System Quick Flip	tak

290. 85 cm 25–85 mm 46 kg

Combi 95 Q

2D5809521/ST2



Szerokość koszenia	95 cm	Liczba noży	2
Zakres wysokości koszenia	25–85 mm	Waga	49 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	Pasuje do modelu	Park 300, 300 M
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak	System Quick Flip	tak

291. 95 cm 25–85 mm 49 kg

Combi 95 Q Plus

2D6209521/ST2



Szerokość koszenia	95 cm	Liczba noży	2
Zakres wysokości koszenia	25–85 mm	Waga	47 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	Pasuje do modelu	Park 500 W, 500 WX, 700 WX, 900 WX
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak	System Quick Flip	tak

292. 95 cm 25–85 mm 47 kg

Combi 100 Q Plus

2D6210021/ST2



Szerokość koszenia	100 cm	Liczba noży	3
Zakres wysokości koszenia	25–90 mm	Waga	56 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	Pasuje do modelu	Park 500 W, 500 WX, 700 WX, 900 WX
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak	System Quick Flip	tak

293. 100 cm 25–90 mm 56 kg

Combi Pro 110 Q Plus

2D6311021/ST2



Szerokość koszenia	110 cm	Waga	72 kg
Zakres wysokości koszenia	25–90 mm	Pasuje do modelu	Park 500 W (z obciążnikiem), 500 WX, 700 WX, 900 WX, Park Pro 900 WX, 900 AWX
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	System Quick Flip	tak
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak		
Liczba noży	3		

294. 110 cm 25–90 mm 72 kg

Combi Pro 125 Q Plus

2D6312521/ST2



Szerokość koszenia	125 cm	Waga	75 kg
Zakres wysokości koszenia	25–90 mm	Pasuje do modelu	Park 500 WX, 700 WX, 900 WX, Park Pro 900 WX, 900 AWX
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	System Quick Flip	tak
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak		
Liczba noży	3		

295. 125 cm 25–90 mm 75 kg

URZĄDZENIA MULTI-TOOL – AKCESORIA

Prowadnica teleskopowa do SGM

232521021/ST1

Pasuje do modelu	SGM 72 AE / 102 AE
Waga	1 kg



296. 1 kg

Spulchniacz do SGM

232523011/ST1

Pasuje do modelu	SGM 72 AE / 102 AE
Waga	2,2 kg (z urządzeniem)



297. 2,2 kg

Obcinacz do SGM

232523021/ST1

Pasuje do modelu	SGM 72 AE / 102 AE
Waga	2,2 kg (z urządzeniem)



298. 2,2 kg

Sekator do GT 330 A, BC 330 A, BC 330 AB

232511710/15

Długość robocza ostrza	40 cm	Kąt obrotu	180°
Odległość między zębami	25 mm	Waga	2,2 kg



299. 40 cm 2,2 kg

Podkrzesywarka do GT 330 A, BC 330 A, BC 330 AB

232511810/15

Długość prowadnicy	25 cm / 10"	Pompa olejowa	automatyczna
Typ łańcucha / prowadnicy	3/8".050"(91PJ-40X)	Waga	1,6 kg



300. 25 cm / 10" 1,6 kg

Przedłużenie wałka do GT 330 A, BC 330 A, BC 330 AB

232511610/16

Długość przedłużenia	70 cm
Waga	1 kg



301. 1 kg



ZAMIATARKI – AKCESORIA

Zbiornik SWS 600

290602020/16

Szerokość robocza | 60 cm
Waga | 8 kg





302.  60 cm  8 kg

Zbiornik SWS 800

290802020/16

Szerokość robocza | 80 cm
Waga | 10 kg





303.  80 cm  10 kg

Pług SWS 600

290602030/16

Szerokość robocza | 60 cm
Waga | 8 kg





304.  60 cm  8 kg

Pług SWS 800

290802030/16

Szerokość robocza | 80 cm
Waga | 9 kg



305.  80 cm  9 kg

GLEBOGRYZARKI – AKCESORIA

Koła metalowe SRC 685

219000140/18

Wielkość opakowania | 470 × 410 × 310 mm
Waga | 10,1 kg



306.  10,1 kg

Koła gumowane robocze SRC 685

219000080/15

Wielkość opakowania | 430 × 430 × 240 mm
Waga | 9,96 kg



307.  9,96 kg



Pług jednostronny SRC 685

219000120/18

Wielkość opakowania	510 × 390 × 250 mm
Waga	6,06 kg



Obsypnik SRC 685

219000130/18

Wielkość opakowania	530 × 360 × 170 mm
Waga	6,08 kg



NOWOŚĆ!



Pług jednostronny SRC 585

219001120/23

Wielkość opakowania	510 × 390 × 250 mm
Waga	6,06 kg
	wymagany zestaw montażowy 219001270/23



NOWOŚĆ!



Obsypnik SRC 585

219001220/23

Wielkość opakowania	530 × 355 × 170 mm
Waga	6,06 kg
	wymagany zestaw montażowy 219001270/23



NOWOŚĆ!



Koła transportowe SRC 585

219001240/23

Wielkość opakowania	510 × 390 × 250 mm
Waga	6,06 kg



NOWOŚĆ!



Koła robocze SRC 585

219001250/23

Wielkość opakowania	510 × 390 × 250 mm
Waga	6,06 kg



NOWOŚĆ!



Pług ziemniaczany SRC 585

219001260/23

Wielkość opakowania	510 × 390 × 250 mm
Waga	6,06 kg
	wymagany zestaw montażowy 219001270/23



NOWOŚĆ!



Zestaw montażowy do akcesoriów SRC 585

219001270/23

Wielkość opakowania	510 × 390 × 250 mm
Waga	6,06 kg
	konieczny do zamontowania: 219001260/23, 219001220/23, 219001120/23



MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE – AKCESORIA

Detergent do mycia rowerów i motocykli

1500-9027-01



316.

Pasuje do | HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R, HPS 550 R, HPS 650 RG

Detergent do mycia samochodów i łodzi

1500-9028-01



317.

Pasuje do | HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R, HPS 550 R, HPS 650 RG

Detergent do silnych zabrudzeń

1500-9029-01



318.

Pasuje do | HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R, HPS 550 R, HPS 650 RG

Patio Cleaner HPS 110 / 235 / 345

1500-9013-01



319.

Pasuje do | HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R

Patio Cleaner HPS 550 / 650

1500-9014-01



320.

Pasuje do | HPS 550 R, HPS 650 RG

Przedłużenie lancy 250 mm (HPS 110 / 235 / 345)

1500-9034-01



321.

Pasuje do | HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R

Przedłużenie lancy 450 mm (HPS 550 / 650)

1500-9035-01



322.

Pasuje do | HPS 550 R, HPS 650 RG

Szczotka płaska uniwersalna

1500-9015-01



323.

Pasuje do | HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R, HPS 550 R, HPS 650 RG

Szczotka obrotowa, okrągła do samochodów i motocykli

1500-9016-01



Pasuje do | HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R, HPS 550 R, HPS 650 RG

324.

Pianownica 0,75 l HPS 110 / 235 / 345 / 550 / 650

1500-9031-01



Pasuje do | HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R, HPS 550 R, HPS 650 RG

325.

Zestaw do dozowania detergentu 0,4 l

1500-9012-01



Pasuje do | HPS 110 / 235 / 345, HPS 235 R, HPS 345 R

326.

Lanca kątowna do mycia podwozi HPS 110 / 235 / 345

1500-9020-01



Pasuje do | HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R

327.

Filtry do wody (3 szt.) uniwersalne HPS

1500-9024-01



Pasuje do | HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R, HPS 550 R, HPS 650 RG

328.

Zestaw do adapterów mocowania akcesoriów Kärcher

1500-9025-01



Pasuje do | HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R, HPS 550 R, HPS 650 RG

329.

Zestaw adapterów mocowania akcesoriów Stiga do myjek Kärcher / Nilfisk / Stihl / Lovato / Husqvarna

1500-9026-01



330.

OLEJE

Smar GL1 do przekładni kątowych

99-9015-02



Opakowanie | 200 g (tuba z aplikatorem)

331.

Olej SAE30 0,6 l API SL/CF

99-2101-01



Opakowanie | 0,6 l

332.

Olej SAE30 1,4 l API SL/CF

1111-9236-01P



Opakowanie | 1,4 l

333.

Olej 2T 0,1 l syntetic API FC JASO FD

1111-9231-01



Opakowanie | 0,1 l

334.

Olej 2T 1 l syntetic dozownik API TC, JASO FD

1111-9230-01



Opakowanie | 1 l

335.

Olej SAE 10W30 0,6 l API SL CF

1111-9237-01P



Opakowanie | 0,6 l

336.

Olej SAE 10W30 1,4 l API SL CF

1111-9238-01P



Opakowanie | 1,4 l

337.

Olej SAE 5W30 0,6 l API SM

99-1102



Opakowanie | 0,6 l

338.

Olej 1 l biodegradowalny do prowadnic pilarek

1111-9276-01



Opakowanie | 1 l

339.

Olej do przekładni HST STIGA SAE 5W50 1,4 l API GL4/GL5

1111-9281-01



Opakowanie | 1,4 l

340.



Opakowanie | 5 l

341.

POKROWCE I INNE

Pokrowiec na traktory

1134-9177-01



Waga | 1,4 kg
Wielkość | 250 × 125 × 130 cm
Pasuje do modelu | Estate / Tornado / Combi

342.  1,4 kg

Pokrowiec FM

2A0000000/S16



Waga | 1 kg
Wielkość | 130 × 130 × 265 cm
Pasuje do modelu | Park / Park Pro

343.  1 kg

Pokrowiec na kosiarkę

1111-9225-01



Waga | 0,6 kg
Wymiary | 145 × 50 × 110 cm

344.  0,6 kg

Pokrowiec na kosiarkę

1111-9226-01



Waga | 0,68 kg
Wymiary | 180 × 60 × 115 cm

345.  0,68 kg

ESSENTIAL

Kosz do SCM 240 R

290409218/S15



Pasuje do modelu | SCM 240 R
Waga | 0,8 kg

346.  0,8 kg



**Aktualna oferta
zabawek STIGA
na stronie
www.stiga.pl**

Legenda



DODATKOWY ROK

3+1

GWARANCJI NA SILNIK*

* Dodatkowy rok gwarancji na silnik STIGA obowiązuje pod warunkiem rejestracji produktu na stronie stiga.com w ciągu 30 dni od daty zakupu. Od 2022 roku możliwe jest przedłużenie gwarancji na wszystkie silniki 4-suwowe STIGA zamontowane w maszynach marki STIGA. Klient może aktywować przedłużenie gwarancji poprzez rejestrację produktu na stronie internetowej STIGA w ciągu 30 dni od daty zakupu. Przedłużona gwarancja na silnik dotyczy maszyn marki STIGA zakupionych pomiędzy 01.01.2024 a 31.12.2024 r. Pełen regulamin dostępny na stronie stiga.pl.



5 lat gwarancji na akumulatory, silniki i elementy elektroniczne urządzeń akumulatorowych ePower 48V obowiązuje pod warunkiem rejestracji produktu na stronie stiga.com w ciągu 30 dni od daty zakupu. Przeglądy gwarancyjne powinny być wykonywane w okresach co 12 miesięcy. Pełne warunki gwarancji dostępne na stronie stiga.pl.


Uwaga! Dostępność produktu zależy od określonego rynku. Prosimy skontaktować się z lokalnym Partnerem. Firma STIGA stale rozwija swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian modeli i parametrów technicznych oraz cech bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku. Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 §1 k.c. STIGA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany podanych cen. Aktualne ceny znajdują się na www.stiga.pl. Zdjęcia produktów mają charakter informacyjny, produkt w rzeczywistości może się różnić od przedstawionego na zdjęciu.

0% RATY

Propozycja dostępna w ograniczonych przedziałach czasowych do końca 2024 roku. RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania obliczona na dzień 24.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie dla bezkosztowego kredytu ratalnego, wynosi 0%. Kredyt jest dostępny od 100 do 40 000 zł na okres 10 i 20 miesięcy. Udzielenie kredytu zależy od dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej Klienta. Punkty należące do sieci dilerskiej STIGA Sp. z o.o. są umocowane do dokonywania w imieniu banku czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o kredyt ratalny. Kredyt dostępny na produkty STIGA. Niniejszy materiał nie stanowi oferty. Szczegóły u sprzedawcy.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Asortyment STIGA dostępny u autoryzowanych dilerów STIGA oraz na stiga.pl



Zapraszamy do zakupów
na www.stiga.pl

Autoryzowany Diler STIGA



Stiga sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 87
62-081 Baranowo